



Soporte de Pared para Cámara Bala / Aluminio / Rosca 1-1/2" NPT / Interior y Exterior / Perfil Compacto 222.7 mm (8.77 in)

SKU: HA60WLMB1 Marca: HONEYWELL Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,308.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte de pared diseñado para montar cámaras bala de la serie 35 en superficies verticales de interior o exterior. Fabricado en aluminio fundido con acabado en polvo blanco RAL 9003, ofrece resistencia a la corrosión y a la intemperie sin comprometer el peso ni el perfil estético. Incorpora rosca hembra de 1-1/2" NPT para acoplamiento con adaptadores de cámara correspondientes. Su construcción ligera de 0.4 kg y dimensiones compactas facilitan la instalación en fachadas, pasillos y entornos industriales. El kit incluye los elementos de fijación y sellado necesarios para un montaje profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con cámaras bala serie 35: HC35W43, HC35W45, HC35W48, HC35WE3, HC35WE5, HC35WE8 (versiones R2 y R3)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Requiere adaptador de cámara HA35PMC02 o HA35PMC03 según modelo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Aluminio fundido con acabado en polvo blanco RAL 9003<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rosca hembra: 1-1/2" NPT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Uso: Interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 0.4 kg (0.90 lb)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incluye: Tornillos M5 x 30 mm, cinta PTFE y sello de hule</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámaras bala serie 35<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modelos HC35W43/45/48<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modelos HC35WE3/5/8 (R2 y R3)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Adaptador HA35PMC02 o HA35PMC03<li style='padding: 6px 0;*>Rosca 1-1/2" NPT hembra</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Aluminio fundido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Blanco RAL 9003 en polvo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 222.7 x 118 x 118 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 0.4 kg (0.90 lb)<li style='padding: 6px 0;*>Ambiente: Interior y exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte de pared HA60WLMB1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tornillos de montaje M5 x 30 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cinta PTFE<li style='padding: 6px 0;*>Sello de hule</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta cámaras HC35W43/45/48 y HC35WE3/5/8
Característica 2	Incluye tornillos M5, cinta PTFE y sello de hule
Característica 3	Perfil compacto de 222.7 mm para montaje discreto
Característica 4	Resistencia a intemperie sin corrosión ni decoloración
Característica 5	Adaptable a bases HA35PMC02 y HA35PMC03 según modelo
Característica 6	Peso de 0.4 kg para mínima carga estructural