



Montaje de pared para domos / Aleación de aluminio / 132 x 183.5 x 228.5 mm / 0.69 kg / Uso en interior

SKU: DS-1273ZJ-130 Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$409.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Montaje de pared diseñado para cámaras domo de la serie DS-2CD27X3, DS-2CD27X5, DS-2CE56H0T-VPIT3ZF y DS-2CD4332FWD-I. Fabricado en aleación de aluminio con tratamiento superficial en spray que proporciona resistencia a la corrosión en ambientes interiores controlados. Su estructura compacta integra un orificio específico para la entrada de cable, facilitando una instalación ordenada y profesional. Es importante considerar que al utilizar este accesorio de montaje, la cámara pierde su certificación IP66, por lo que su uso está exclusivamente recomendado para aplicaciones en interior.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Construcción en aleación de aluminio con acabado en sprayOrificio integrado para gestión de cableadoInstalación optimizada para entornos interioresFormato compacto de 132 x 183.5 x 228.5 mmPeso ligero de 690 g que simplifica el montajeAmplia compatibilidad con múltiples series de cámaras domo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Aleación de aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>132 x 183.5 x 228.5 mm
(5.2 x 7.2 x 9.0 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>690 g
(1.52 lb)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ambiente de uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección IP con montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>No mantiene IP66</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Compatibilidad de cámaras</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;*>DS0-Turbo-ZWDS-2CE56F7T-VPIT3ZDS-2CD2723G0-IZSDS-2CD2763G0-IZSDS-2CD2725FWD-IZSDS-2CD2783G0-IZSDS-2CD2755FWD-IZSDS-2CD2785FWD-IZS</div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 4px 4px 0;*><strong style='color: inherit;*>Nota de instalación: Este montaje está diseñado exclusivamente para uso en interior. Al instalar la cámara con este accesorio, se pierde la protección IP66 original del equipo. Verifique las condiciones ambientales del sitio de instalación antes de proceder.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Superficie tratada con spray para mayor durabilidad
Característica 2	Orificio integrado para entrada de cable ordenada
Característica 3	Instalación simplificada en entornos interiores
Característica 4	Peso reducido de 690 g para manejo ágil
Característica 5	Compatibilidad con 12 modelos de cámaras domo
Característica 6	Diseño compacto que optimiza espacio de montaje