



Montaje de Pared para Exterior / 160 x 183.5 x 243 mm / 6.3 x 7.2 x 9.6 in / Aleación de Aluminio / 845 g / Uso Interior y Exterior

SKU: DS1273ZJ160AX Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$322.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este montaje de pared está diseñado para instalaciones profesionales en entornos interiores y exteriores, ofreciendo una solución robusta para la fijación de cámaras domo. Su construcción en aleación de aluminio proporciona resistencia superior a la corrosión, garantizando un desempeño confiable en condiciones climáticas adversas. El acabado blanco permite una integración estética discreta con diversos tipos de arquitectura. Su diseño ergonómico y peso reducido de 845 gramos simplifican significativamente el proceso de instalación, reduciendo el tiempo de despliegue en campo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Montaje adaptable para uso en interior y exteriorColor blanco para integración estética con el entornoAleación de aluminio con alta resistencia a la corrosiónDimensiones compactas: 160 x 183.5 x 243 mm (6.3 x 7.2 x 9.6 in)Peso ligero de 845 gramos para manejo e instalación sencillos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pared</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Ubicación de Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Interior / Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Aleación de Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>160 x 183.5 x 243 mm</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 4px;*>6.3 x 7.2 x 9.6 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>845 g</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 4px;*>1.86 lb</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cámaras Domo HIKVISION</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Propiedades del Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Resistente a Corrosión</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Información de Instalación</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;*>El diseño ergonómico incluye pasos de instalación definidos que optimizan el tiempo de montaje en campo. La estructura ligera de 845 gramos permite su manejo con una sola mano durante el posicionamiento, facilitando el alineado preciso sobre la superficie de pared antes de la fijación definitiva.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje versátil para interior y exterior
Característica 2	Acabado blanco para integración discreta
Característica 3	Aluminio anticorrosión para larga durabilidad
Característica 4	Diseño ergonómico que facilita la instalación
Característica 5	Peso ligero de 845 gramos para manejo sencillo
Característica 6	Dimensiones compactas optimizadas para domos