



Montaje de Pared para Exterior / Aleación de Aluminio / IP66 / 183 x 158.7 x 240.9 mm / 6.02 x 5.21 x 7.91 ft

SKU: DS-1273ZJ-158 Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$665.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este soporte de montaje en pared para exterior está diseñado para instalaciones profesionales de cámaras PTZ en entornos exigentes. Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia, ofrece durabilidad superior contra condiciones climáticas adversas. Su certificación IP66 garantiza protección completa contra la entrada de polvo y chorros de agua potentes, asegurando el funcionamiento continuo del equipo en exteriores. El diseño ergonómico permite posicionar la cámara en ángulos óptimos para máxima cobertura de vigilancia, mientras que su peso reducido de 795g facilita considerablemente el manejo e instalación en altura.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Construcción en aleación de aluminio resistente a la corrosiónProtección IP66 certificada contra agua y polvoInstalación rápida sin requerir herramientas especializadasDiseño ergonómico optimizado para ángulos de visión superioresPeso ligero de 795g que simplifica el manejo en campoAlta resistencia a líquidos y agentes ambientales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>Aleación de aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>183 x 158.7 x 240.9 mm</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 3px;'>(7.20 x 6.25 x 9.48 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>795 g</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 3px;'>(1.75 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Protección</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>IP66</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Modelo Compatible</div><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; word-break: break-all;'>DS-2DE3C210IX-DE(C1)(T5)(AR)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra agua y polvo
Característica 2	Instalación rápida sin herramientas especiales
Característica 3	Diseño ergonómico para ángulos óptimos
Característica 4	Peso ligero de 795g para fácil manejo
Característica 5	Alta resistencia a líquidos y corrosión
Característica 6	Compatible con PTZ DS-2DE3C210IX-DE