



SopORTE de Pared para Teléfono IP / Ángulo Ajustable 45° / Diseño Compacto / Certificaciones FCC, CE, RCM

SKU: GRPWMS Marca: GRANDSTREAM Categoría: Accesorios

\$78.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>SopORTE de pared diseñado para la serie de teléfonos IP GRP2612/3 de Grandstream. Permite fijar el terminal en superficies verticales con un ángulo de inclinación de 45 grados, facilitando la visualización de la pantalla y el acceso a las teclas desde posiciones de trabajo de pie o sentado. Su construcción compacta minimiza la huella espacial en escritorios reducidos, áreas de recepción o pasillos. El mecanismo de montaje simplificado reduce el tiempo de despliegue en instalaciones corporativas. Cumple con regulaciones electromagnéticas y de seguridad internacionales para operación en entornos empresariales de Norteamérica, Europa y regiones con estándares RCM.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Teléfonos IP serie GRP2612/3 de Grandstream<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de instalación: Montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de soporte: 45 grados fijos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: Compacto y ergonómico para ahorro de espacio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Resistente de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Accesorios: Se venden por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conformidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>FCC: Parte 15 Clase B; FCC Parte 68 HAC</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>RCM: AS/NZS CISPR32</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: No especificado</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: No especificadas</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: No especificado</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: Soporte angular de 45°</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Soporte de pared GRPWMS</p><p style='margin: 6px 0;'>Accesorios de montaje: se venden por separado</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida en paredes sin herramientas especializadas
Característica 2	Diseño ergonómico que optimiza espacio de trabajo reducido
Característica 3	Soporte angular fijo a 45° para visibilidad óptima del terminal
Característica 4	Material resistente para soportar uso continuo en entornos profesionales
Característica 5	Certificado FCC, CE y RCM para despliegue en múltiples regiones
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con teléfonos IP serie GRP2612/3 de Grandstream