



Montaje de Pared para Videowall / 46 Pulgadas / VESA 600x400 / Acero / 65 mm de Profundidad

SKU: DS-DN4601W Marca: HIKVISION Categoría: Montajes

\$4,057.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje de pared fijo diseñado para la instalación de videowalls con monitores de 46 pulgadas. Fabricado en acero sólido con un perfil de solo 65 mm de profundidad, permite una integración cercana al muro sin sacrificar estabilidad estructural. Su patrón de orificios VESA 600x400 garantiza compatibilidad con estándares industriales de montaje, mientras que su peso de 8.6 kg asegura una sujeción firme durante la operación continua en entornos de monitoreo profesional. Especialmente diseñado para configuraciones de videowall que demandan alineación precisa entre pantallas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje para monitores de 46 pulgadasPatrón VESA 600 x 400Estructura de acero sólidoProfundidad de 65 mmPeso de 8.6 kgDiseño especializado para videowall de alta precisiónCompatible con DS-D2046TL-2B, DS-D2046LU-Y</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 736 x 577.5 x 65 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 8.6 kg<li style='margin-bottom: 8px;*>Material: Acero</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tamaño de pantalla: 46 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;*>Patrón VESA: 600 x 400<li style='margin-bottom: 8px;*>Modelos compatibles: DS-D2046LU-Y, DS-D2046TL-1B, DS-D2046TL-2B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje de pared fijo para videowall</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con monitores DS-D2046LU-Y y DS-D2046TL-1B
Característica 2	Estructura metálica resistente para instalación permanente
Característica 3	Estándar VESA 600 x 400 para montaje universal
Característica 4	Perfil bajo de 65 mm para reducir espacio
Característica 5	Peso optimizado de 8.6 kg para carga segura en pared
Característica 6	Dimensiones 736 x 577.5 mm para alineación precisa en videowall