



Soporte de Pared para Videowall / Push in - Pop out / VESA 100x100 mm y 400x400 mm / Pantallas 37 a 65 in / Carga 30 kg (66 lbs)

SKU: EMLCW1UP40048 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$2,493.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared para videowall con mecanismo push in - pop out que facilita el montaje y desmontaje de pantallas en entornos comerciales y corporativos. Diseñado para pantallas de 37 a 65 pulgadas, ofrece compatibilidad dual VESA 100x100 mm y 400x400 mm, permitiendo su uso con una amplia gama de displays sin requerir adaptadores adicionales. La capacidad de carga de 30 kg por pantalla soporta configuraciones de videowall estándar, mientras que el diseño ajustable optimiza los ángulos de visualización en espacios con restricciones de profundidad. Incluye tornillería y componentes principales para agilizar la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad VESA: 100x100 mm / 400x400 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga: hasta 30 kg (66 lbs) por pantalla<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de pantallas: 37 a 65 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño ajustable para ángulos óptimos de visualización<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillería y componentes principales incluidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Orientado a comercios y oficinas con espacio limitado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de carga: 30 kg (66 lbs) por pantalla<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de pantallas: 37 a 65 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Mecanismo: push in - pop out<li style='margin-bottom: 6px;'>Ajuste de ángulo para visibilidad óptima</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad VESA: 100x100 mm / 400x400 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de montaje: pared<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 6px;'>Orientación: comercios y oficinas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Soporte de pared para videowall<li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillería incluida<li style='margin-bottom: 6px;'>Componentes principales de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Ajuste de ángulo para visibilidad óptima en entornos reducidos
Característica 3	Tornillería incluida para despliegue inmediato
Característica 4	Diseño compacto que minimiza la huella espacial
Característica 5	Compatible con múltiples estándares VESA en un solo soporte
Característica 6	Carga distribuida de 30 kg por pantalla para configuraciones multiscreen