



Soporte de Pared Articulado / Pantallas 75" a 110" / VESA 400x400 a 800x600 mm / Carga 90.9 kg (200 lbs) / Extensión 7.2 a 70 cm / Rotación 45° / Inclinación +10° a -5°

SKU: SP5-NB Marca: NB-EPCOM Categoría: Montajes

\$2,172.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared articulado diseñado para pantallas de gran formato de 75 a 110 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 90.9 kg. Permite extensión telescópica desde 7.2 cm hasta 70 cm de distancia a la pared, facilitando el posicionamiento en salas de conferencias, auditorios y entornos de señalización digital. Ofrece rotación de 45 grados e inclinación ajustable de +10° a -5° para optimizar el ángulo de visión según la disposición del espacio. La estructura de acero garantiza estabilidad en instalaciones permanentes con alta demanda mecánica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Carga</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño de pantalla: 75" a 110"Carga máxima: 90.9 kg (200 lbs)Estándar VESA: 400x400 a 800x600 mmTipo: Montaje de pared articulado giratorio</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Movimiento y Ajuste</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rotación: 45°Inclinación: +10° / -5°Distancia mínima a la pared: 7.2 cmDistancia máxima a la pared: 70 cm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga segura hasta 90.9 kg para pantallas de gran formato
Característica 2	Extensión telescópica de 7.2 a 70 cm para posicionamiento flexible
Característica 3	Rotación de 45° para ajuste de ángulo en salas colaborativas
Característica 4	Inclinación +10° a -5° para reducir reflejos y mejorar visibilidad
Característica 5	Compatibilidad VESA universal de 400x400 a 800x600 mm
Característica 6	Estructura de acero para instalación permanente en auditorios

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 13:06