



Soporte de Piso Móvil Motorizado / Pantallas 55-80 pulgadas / Carga 45.5 kg / Altura Ajustable 1.20-1.50 m (3.94-4.92 ft) / VESA 200x200 a 600x400 mm / Control Táctil

SKU: G85NB Marca: EPCOM Categoría: Montajes

\$4,944.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporte de piso móvil motorizado diseñado para el despliegue profesional de pantallas de 55 a 80 pulgadas en entornos corporativos, salas de conferencias, centros de exposición y lobbies. El sistema de ajuste de altura motorizado, operable mediante control táctil, permite modificar la posición vertical de 1.20 m a 1.50 m con precisión milimétrica, eliminando la manipulación manual de cargas pesadas. La estructura de acero tubular con revestimiento electrostático negro proporciona durabilidad estructural y estética profesional, mientras que la compatibilidad multiformato VESA garantiza la adaptación a la mayoría de pantallas comerciales del mercado. La alimentación universal 100-240 VCA simplifica la implementación en instalaciones internacionales sin requerir transformadores adicionales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Carga máxima: 45.5 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Monitores compatibles: 55 - 80 pulgadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Tipo de montaje VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 500x400, 600x400 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Alimentación eléctrica: 100 - 240 VCA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Potencia máxima: 50 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Funcionamiento: Control táctil<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Altura ajustable: 1.20 m (3.94 ft) mínima - 1.50 m (4.92 ft) máxima</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga máxima: 45.5 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de pantallas: 55 - 80 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Control: Táctil integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia de operación: 50 W</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero tubular<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: Revestimiento negro electrostático<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 100 - 240 VCA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándares VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 500x400, 600x400 mm</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte de piso motorizado principal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Componentes principales<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tornillería de montaje incluida</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de altura motorizado de 1.20 a 1.50 m sin esfuerzo manual
Característica 2	Control táctil integrado para posicionamiento preciso en segundos
Característica 3	Compatible con 6 estándares VESA para máxima versatilidad de pantallas
Característica 4	Estructura de acero tubular con acabado electrostático negro resistente
Característica 5	Alimentación universal 100-240 VCA para operación en cualquier región
Característica 6	Capacidad de carga 45.5 kg con estabilidad certificada para pantallas grandes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:02