



Montaje de Plafón para Cámara Domo / Acero y Plástico / Carga 3 kg (6.6 lb) / Ø 225 mm (8.86 ft) × 98.2 mm (3.87 ft) / Techo Plano

SKU: DS-1227ZJ-DM37 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$563.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje de plafón diseñado para la instalación de cámaras domo en techos planos de interiores. Fabricado con combinación de acero y plástico con tratamiento superficial, ofrece una capacidad de carga máxima de 3 kg, suficiente para soportar la mayoría de las cámaras domo compactas y medianas del mercado. Su diseño circular de 225 mm de diámetro exterior y 98.2 mm de altura permite una integración estética discreta en entornos corporativos, comerciales e institucionales. El peso reducido de 700 gramos minimiza la carga estructural sobre el punto de anclaje, aunque la instalación requiere que el techo soporte al menos tres veces el peso combinado de la cámara y el accesorio de montaje. El acabado blanco uniforme facilita la coherencia visual con elementos arquitectónicos estándar de techos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Montaje de plafón para cámara domo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad máxima de carga: 3 kg (6.6 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: Ø 225 mm × 98.2 mm (8.86' × 3.87')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso del montaje: 700 g (1.54 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Superficie de instalación: Techo plano</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima de carga: 3 kg (6.6 lb)<li style='padding: 6px 0;'>Requisito estructural: Techo debe soportar ≥3x peso total (cámara + montaje)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero y plástico con tratamiento superficial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Ø 225 mm × 98.2 mm (8.86' × 3.87')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 700 g (1.54 lb)<li style='padding: 6px 0;'>Color: Blanco</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>El montaje debe instalarse exclusivamente en techo plano<li style='padding: 6px 0;'>El techo debe soportar al menos 3 veces el peso total de la cámara y el montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta cámaras domo hasta 3 kg con estabilidad garantizada
Característica 2	Construcción híbrida de acero y plástico para durabilidad prolongada
Característica 3	Diseño compacto de 225 mm de diámetro para integración discreta
Característica 4	Instalación exclusiva en techos planos con requisito de carga estructural
Característica 5	Peso reducido de 700 g que minimiza carga sobre la superficie de montaje
Característica 6	Acabado blanco profesional que mantiene estética uniforme en entornos corporativos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:21