



Montaje de Poste / Acero Inoxidable 316 / Diámetro Ajustable 60 a 300 mm / Carga 10 kg / Multidispositivo

SKU: DS-1278ZJ-BJH/HG/316/60-300MM Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$3,291.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje de poste diseñado para integrar cámaras radar, dispositivos de iluminación y equipos de vigilancia en infraestructuras urbanas e industriales. Fabricado en acero galvanizado y acero inoxidable 316/304 con acabado en pintura gris, ofrece alta resistencia a la corrosión en ambientes exteriores. Su mecanismo de ajuste permite adaptarse a postes con diámetro entre 60 y 300 mm, garantizando versatilidad en despliegues diversos. La estructura incluye cuatro orificios roscados M6 que facilitan la fijación segura de equipos con un peso máximo soportado de 10 kg. Además, es compatible con una amplia gama de brackets y adaptadores de la serie DS, incluyendo modelos para cámaras bala y domos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero galvanizado y acero inoxidable 316/304 con pintura grisDiámetro ajustable de poste: 60 a 300 mmDiseño multifuncional para radares, luces, cámaras y dispositivos de vigilanciaDimensiones: 160 x 113.7 x 40 mmDimensiones (alternativo): 127 x 46 x 250 mmPeso: 0.93 kgPeso (alternativo): 1.345 kgCuatro orificios M6 para fijación de equiposCarga máxima soportada: 10 kgCompatibilidad: DS1280ZJS, DS1260ZJ, DS1272ZJ110, DS1272ZJ120, DS1273ZJ130TRL, DS1273ZJ135, DS1273ZJ160</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima soportada: 10 kgCompatible con cámaras bala y domosModelos compatibles: DS1280ZJS, DS1260ZJ, DS1272ZJ110, DS1272ZJ120, DS1273ZJ130TRL, DS1273ZJ135, DS1273ZJ160</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Materiales: acero galvanizado, acero inoxidable 316/304, pintura grisDimensiones: 160 x 113.7 x 40 mmDimensiones (alternativo): 127 x 46 x 250 mmPeso: 0.93 kgPeso (alternativo): 1.345 kgOrificios de fijación: 4 x M6Rango de ajuste de poste: 60 a 300 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de montaje: en poste con abrazadera ajustableDiámetro de poste soportado: 60 a 300 mmFijación de equipos mediante 4 orificios M6Aplicaciones: radares, cámaras, luces y dispositivos de vigilancia</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con radares, luces y cámaras de vigilancia
Característica 2	Ajuste universal a postes de 2.4 a 11.8 in de diámetro
Característica 3	Construcción bimetalica anticorrosión para exteriores
Característica 4	4 puntos de anclaje M6 para máxima estabilidad
Característica 5	Diseño compacto de 6.3 x 4.5 x 1.6 in para espacios reducidos
Característica 6	Adaptable a múltiples modelos de montaje Hikvision