



Montaje de Poste para PTZ / Acero Inoxidable / Ajustable 67-127 mm / 7.64 in / 1 kg

SKU: DS-1673ZJ-P Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$488.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este montaje de poste para cámaras PTZ está fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, diseñado específicamente para soportar condiciones climáticas adversas sin degradarse por corrosión. Su mecanismo ajustable permite adaptarse a postes de distintos diámetros, ofreciendo versatilidad en instalaciones nuevas o existentes. Con un peso de apenas 1 kg, mantiene una estabilidad superior que minimiza vibraciones y movimientos indeseados en la imagen. El acabado plateado profesional se integra discretamente en infraestructuras urbanas y corporativas modernas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Material de acero inoxidable resistente a la corrosión para larga vida útil en exterioresDiseño ajustable de 67 mm a 127 mm para múltiples diámetros de postePeso ligero de 1 kg con máxima estabilidad estructuralLongitud extendida de 194 mm (7.64 pulgadas) para montaje seguroColor plateado profesional compatible con entornos modernosCompatibilidad optimizada con cámaras PTZ HIKVISION<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plateado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Rango de ajuste</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>67 - 127 mm
(2.64' - 5')</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>194 mm
(7.64 pulgadas)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cámaras PTZ HIKVISION</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a la corrosión en exteriores
Característica 2	Ajuste flexible de diámetro de poste
Característica 3	Peso mínimo con máxima estabilidad
Característica 4	Acabado plateado para entornos profesionales
Característica 5	Compatibilidad nativa con cámaras PTZ
Característica 6	Construcción robusta para instalaciones permanentes