



Montaje de Techo / 50 cms / 1.64 pies / Aluminio / Carga 3 kg / Interior-Exterior

SKU: DS-1271ZJ-140-DM45 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$915.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este montaje de techo está diseñado específicamente para soportar domos TURBOHD 4K de 8 megapíxeles en instalaciones profesionales de videovigilancia. Fabricado en aleación de aluminio con tratamiento superficial, ofrece durabilidad superior en entornos exigentes. Su acabado blanco permite una integración discreta con diversos tipos de cielos rasos y superficies arquitectónicas. La longitud ajustable de 50 centímetros proporciona flexibilidad para posicionar la cámara en la distancia óptima de vigilancia. Soporta una carga máxima de 3 kilogramos, garantizando estabilidad incluso con equipos de mayor tamaño.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatible con domos TURBOHD 4K de 8 MPFabricado en aleación de aluminio con tratamiento superficialColor blanco para integración discreta en cualquier ambienteLongitud ajustable de 50 cm (1.64 pies)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aleación de aluminio con tratamiento superficial</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ø 150 mm × 545.7 mm (5.91' × 21.48')</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Montaje en techo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Máximo 3 kg (6.61 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1,125 g (2.48 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Condiciones de Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Interiores y exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Requisito de Superficie</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Superficie plana para instalación</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Notas Importantes de Instalación</h3><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'>La pared o estructura de soporte debe resistir al menos 3 veces el peso total combinado de la cámara y el soporteSe requiere junta de goma para aplicaciones en exteriores, garantizando protección contra la entrada de agua y polvoLa tapa integrada facilita significativamente el proceso de instalación y cableado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con domos TURBOHD 4K de 8 MP
Característica 2	Aleación de aluminio con tratamiento superficial
Característica 3	Color blanco para integración discreta
Característica 4	Longitud ajustable de 50 centímetros
Característica 5	Capacidad de carga hasta 3 kilogramos
Característica 6	Apto para condiciones interiores y exteriores