



Montaje de uso rudo / Metal de alta resistencia / Máx. 2-1/2' (76 mm) diámetro / Base station mount / 2 unidades por ensamble / VHF, UHF, 800/900 MHz

SKU: MMK4 Marca: PCTEL Categoría: Montajes y Divisores

\$1,308.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Montaje de uso rudo diseñado para condiciones operativas exigentes en instalaciones de telecomunicaciones profesionales. Fabricado en metal de alta resistencia, este soporte garantiza durabilidad superior en entornos severos donde la integridad mecánica es crítica. Su construcción robusta permite fijar antenas de fibra de vidrio serie MFB con diámetros de hasta 2-1/2 pulgadas (76 mm), ofreciendo estabilidad estructural óptima para estaciones base. Cada ensamble incluye dos unidades de montaje, facilitando configuraciones de doble sujeción que distribuyen uniformemente las cargas mecánicas y reducen el estrés en el mást.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño robusto para condiciones exigentes y entornos severos<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción en metal de alta resistencia con durabilidad extrema<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte para antenas y mastros con diámetro máximo de 2-1/2' (76 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración de doble montaje: dos unidades por ensamble<li style='margin-bottom: 8px;'>Optimizado para instalación en estaciones base fijas<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con sistemas de comunicación VHF, UHF y 800/900 MHz<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Diseño y materiales</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Diseño: Montaje de uso rudo</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Material: Metal de alta resistencia</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Construcción: Robusta para condiciones exigentes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Capacidad y montaje</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Diámetro máximo antena/mastro: 2-1/2' (76 mm)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Tipo de montaje: Base station mount</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Cantidad por ensamble: 2 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Compatibilidad</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Bandas de frecuencia: VHF, UHF, 800/900 MHz</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Series compatibles: Antenas de fibra de vidrio serie MFB</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Aplicación: Estaciones base, condiciones exigentes</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones típicas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación de antenas en condiciones ambientales severas<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje estructural en estaciones base de comunicaciones<li style='margin-bottom: 6px;'>Soporte de antenas para sistemas críticos en VHF, UHF y 800/900 MHz</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robusto para condiciones exigentes y entornos severos
Característica 2	Construcción metálica de alta resistencia y durabilidad extrema
Característica 3	Soporta antenas y mastros hasta 2-1/2 pulgadas de diámetro
Característica 4	Configuración doble con dos unidades incluidas por ensamble
Característica 5	Instalación optimizada para estaciones base fijas
Característica 6	Compatible con sistemas VHF, UHF y 800/900 MHz

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:40