



Montaje en Poste con Caja de Conexión / Ajustable 100-200 mm / Capacidad 10 kg (22 lb) / Aluminio y Acero / IP Compatible

SKU: DS-1604ZJ-BOX-POLE Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,765.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje en poste vertical con caja de conexión integrada, diseñado para instalaciones profesionales de cámaras domo PTZ. Fabricado en aleación de aluminio y acero con tratamiento superficial anticorrosivo, garantiza durabilidad en condiciones exteriores exigentes. El sistema de fijación ajustable permite adaptarse a postes con diámetros entre 100 mm y 200 mm, mientras que la capacidad de carga de 10 kg asegura compatibilidad con domos de diversos fabricantes. La gestión de cables mediante salidas inferior y trasera mantiene la estética y protección de la instalación. Incluye gancho para cuerda de seguridad como medida de prevención de caídas del equipo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en poste vertical con caja de conexión integradaCompatible con domos PTZ Ecom y HikvisionAleación de aluminio y acero con tratamiento superficial anticorrosiónDiámetro ajustable de 100 mm a 200 mmSalida inferior y trasera para gestión de cablesCapacidad máxima de carga: 10 kg (22 lb)Gancho integrado para cuerda de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Modelo: DS-1604ZJ-BOX-POLEMaterial: Aleación de aluminio y aceroColor: BlancoDimensiones: 456.5 x 314 x 194.9 mm (17.97' x 12.36' x 7.67')Peso: 5.7 kg (12.57 lb)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad e Instalación</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Capacidad máxima: 10 kg (22 lb)Diámetro de poste: 100 mm a 200 mm ajustableInstalación: Requiere superficie planaRequisito estructural: La pared debe soportar al menos 3x el peso del equipoResistencia exterior: Requiere goma impermeable para aplicaciones exterioresSeguridad: Incluye gancho para cuerda de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión de Cables</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Caja de conexión integrada en el soporteSalida inferior para cableado descendenteSalida trasera para conexión directa a posteProtección de conexiones en recinto cerrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja de conexión integrada para instalación ordenada de cables
Característica 2	Compatible con domos PTZ de múltiples fabricantes
Característica 3	Aleación de aluminio y acero con tratamiento anticorrosión
Característica 4	Diámetro ajustable 100-200 mm para postes variables
Característica 5	Doble salida de cables inferior y trasera para gestión limpia
Característica 6	Gancho de seguridad integrado para prevención de caídas