



Montaje en U para Chapa Magnética / Puertas de Cristal / Espesor hasta 17 mm / Aldural Anodizado / 185×28×45 mm (7.3×1.1×1.8')

SKU: DS-K4H258-U Marca: HIKVISION Categoría: Chapas Magnéticas

\$148.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje en U diseñado para la instalación de chapas magnéticas en puertas de cristal sin marco. Fabricado en aldural con acabado anodizado duro, proporciona resistencia estructural y durabilidad en entornos de alto tráfico. Su geometría permite fijar la chapa magnética DS-K4H258S en el borde inferior del vidrio sin requerir perforaciones en el cristal, preservando la integridad de la puerta. Compatible con espesores de vidrio de hasta 17 mm. Requiere el kit de montaje DS-K4H258-L/Z y la chapa magnética DS-K4H258S, ambos adquiridos por separado, para completar la instalación funcional del sistema de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en U para puertas de cristal sin marco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con chapa magnética DS-K4H258S<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: aldural anodizado duro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta puertas de vidrio hasta 17 mm de espesor</div><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación en borde inferior sin perforar cristal</p><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere kit DS-K4H258-L/Z (no incluido)</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere chapa magnética DS-K4H258S (no incluida)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Modelo: DS-K4H258-U</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material: Aldural</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Acabado: Anodizado duro</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Dimensiones: 185×28×45 mm (7.3×1.1×1.8')</div><div style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.4 kg</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación y Requisitos</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aplicación: Instalación de chapa magnética en puerta de cristal</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de puerta: Borde inferior sin marco</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Espesor máximo vidrio: 17 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Chapa requerida: DS-K4H258S (no incluida)</div><div style='padding: 6px 0;'>Kit requerido: DS-K4H258-L/Z (no incluido)</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>• Montaje en U DS-K4H258-U</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>• Chapa magnética DS-K4H258S y kit DS-K4H258-L/Z adquiridos por separado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación segura en bordes de puerta sin marco
Característica 2	Compatible exclusivamente con chapa magnética DS-K4H258S
Característica 3	Material aldural anodizado duro para alta resistencia mecánica
Característica 4	Diseño específico para vidrio de hasta 17 mm de espesor
Característica 5	Fijación estable en borde inferior sin perforar el cristal
Característica 6	Requiere kit DS-K4H258-L/Z para completar instalación