



Montaje en U para Puerta de Vidrio / Sin Perforación / Puertas 8 a 15 mm / 130x41x28 mm / 0.24 kg

SKU: BU350S Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$144.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El BU350S es un montaje en U diseñado para instalaciones de control de acceso en puertas de vidrio con marcos de aluminio, metal o madera. Permite fijar chapas magnéticas sin necesidad de perforar el vidrio, utilizando un sistema de opresores integrados que distribuyen la presión de manera uniforme. Su construcción compacta y peso mínimo de 0.24 kg facilitan la integración sin comprometer la integridad estructural de la puerta. Incluye protector específico para vidrio que previene daños superficiales durante el ajuste y operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje tipo U para puertas de vidrio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajuste sin perforaciones mediante opresores incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con puertas de grosor 8 a 15 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye tornillos de montaje y protector para vidrio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.24 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 130 x 41 x 28 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de montaje: U para puerta de vidrio<li style='padding: 6px 0;'>• Método de fijación: Opresores (sin perforación)<li style='padding: 6px 0;'>• Grosor de puerta compatible: 8 a 15 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Compatibilidad: Chapa magnética MAG350S / MAG350NLED</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 130 x 41 x 28 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 0.24 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Material de aplicación: Vidrio con marco de aluminio, metal o madera</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Montaje en U BU350S<li style='padding: 6px 0;'>• Opresores de ajuste<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillos para montaje<li style='padding: 6px 0;'>• Protector para vidrio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste por opresores sin dañar el vidrio
Característica 2	Compatible con chapas magnéticas MAG350S y MAG350NLED
Característica 3	Protege el vidrio con protector incluido
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas de perforación
Característica 5	Diseño compacto para marcos de aluminio, metal o madera
Característica 6	Peso ultraligero de 0.24 kg para mínima carga estructural