



Soporte de Montaje en U / Vidrio 1/2" / Cargas 600, 750 y 1200 lbs / Ajuste por Opresores / Chapas Magnéticas

SKU: GB-7112 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Accesorios

\$4,344.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje en configuración 'U' diseñado para integración con puertas de vidrio de 1/2" de grosor en aplicaciones de control de acceso especializadas. Este bracket permite la instalación de chapas magnéticas de distintas capacidades de retención sin requerir perforaciones en el marco de la puerta, preservando la estética y estructura del vidrio. El mecanismo de ajuste por opresores garantiza una fijación estable y precisa, adaptándose a variaciones en el espesor del vidrio templado. Compatible con tres modelos de chapas electromagnéticas de la serie, ofrece flexibilidad para distintos niveles de seguridad según los requerimientos del sitio de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte ajustable para vidrio de 1/2" de grosorCompatibilidad con 3 modelos de chapas magnéticas: MAG600, YM280 y EML600LSSSoporta cargas de retención de 600, 750 y 1200 lbs según chapa instaladaIncluye opresores para ajuste preciso de fijaciónDiseñado para puertas de vidrio de uso especialInstalación sin necesidad de herramientas especialesNo incluye chapa magnética (venta por separado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cargas soportadas: 600 / 750 / 1200 lbsChapas compatibles: MAG600, YM280, EML600LSSAplicación: puertas de vidrio de uso especialTipo de montaje: en 'U' con opresores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grosor de vidrio soportado: 1/2"Mecanismo de ajuste: opresores integradosMaterial: acero con acabado para uso comercialDiseño: bracket ajustable sin perforación de vidrio</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte de montaje en 'U' ajustableOpresores para fijación precisaVideo desglose de piezas incluidoChapa magnética no incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con chapas MAG600, YM280 y EML600LSS
Característica 2	Ajuste preciso mediante opresores integrados
Característica 3	Instalación sin herramientas especializadas
Característica 4	Soporta cargas de hasta 1200 lbs según modelo
Característica 5	Diseñado para puertas de vidrio de uso especial
Característica 6	Bracket ajustable para vidrio de 1/2" de grosor