



Montaje Magnético para Antena / NMO 3/4" / Cable RG58U 3.5 m (11.5 ft) / Conector UHF Macho PL259 / 50Ω / Exterior

SKU: GV2 Marca: PCTEL Categoría: Montajes y Divisores

\$796.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje magnético profesional para antenas con interfaz NMO de 3/4', diseñado para instalaciones temporales o móviles en vehículos y equipos de comunicación. Integra cable coaxial RG58U de 3.5 metros (11.5 ft) con impedancia nominal de 50Ω, garantizando transmisión de RF estable con mínimas pérdidas. El conector UHF macho (PL259) de cobre estañado asegura continuidad eléctrica óptima y resistencia a la corrosión en despliegues de campo. La base magnética de 3-1/4' de diámetro proporciona fijación mecánica confiable durante operación en movimiento, mientras que la construcción robusta permite funcionamiento prolongado en condiciones ambientales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje magnético para antenas 3/4' (NMO)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de cable: 3.5 metros (11.5 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector UHF macho (PL259) profesional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con antenas de montaje magnético<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño robusto para condiciones exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 50 ohmios<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estructura: coaxial<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión estable y confiable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: montaje magnético<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro base: 3-1/4' (G Series)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: negro o cromo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de cable: RG58U<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de cable: 3.5 m (11.5 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector: UHF macho (PL259)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acoplamiento: roscado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia: 50 ohmios</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Equipos de comunicación móvil</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin perforación en superficies metálicas
Característica 2	Cable coaxial RG58U con impedancia controlada de 50Ω para señal estable
Característica 3	Conector UHF macho PL259 de cobre estañado para conexión durable
Característica 4	Base magnética de 3-1/4" para retención segura en movimiento
Característica 5	Diseño reforzado para operación continua en condiciones climáticas adversas
Característica 6	Compatibilidad universal con antenas NMO y equipos de comunicación UHF