



Montaje Magnético / 9 cm (3.54 in) / 19 mm / 0.45 kg / Sin Herramientas

SKU: Z605-MG Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios/Refacciones

\$198.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje magnético diseñado para la fijación rápida y segura de la mini barra X605 en superficies metálicas sin requerir perforación ni herramientas especializadas. Incorpora imanes de alta potencia de 9 cm de diámetro que garantizan estabilidad mecánica incluso en condiciones de vibración o movimiento continuo. Su construcción de perfil reducido con 19 mm de diámetro exterior permite una integración discreta en cabinas de vehículos, maquinaria industrial y equipos móviles. El sistema de protección de hule absorbe impactos y previene el deslizamiento lateral, mientras que el peso distribuido de 225 g por unidad asegura un balanceo uniforme de la carga. Ideal para aplicaciones de señalización temporal, mantenimiento móvil y entornos donde la instalación permanente no es viable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje magnético resistente para instalación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fácil instalación sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Imanes de alta potencia para estabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto y discreto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Diámetro exterior19 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Diámetro del magneto9 cm (3.54 in)</div><div>Peso total0.45 kg (225 g por unidad)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje magnético base</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillo</div><div style='color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección de hule</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación instantánea sin perforación ni herramientas
Característica 2	Imanes de alta potencia para retención estable en movimiento
Característica 3	Compatible exclusivo con mini barra X605
Característica 4	Diseño compacto de 19 mm para integración discreta
Característica 5	Par de 225 g balanceado para distribución uniforme
Característica 6	Protección de hule integrada contra vibraciones y deslizamiento