



Montaje NMO Permanente / Orificio 3/4 pulgadas / Hilo 1-1/8-18 / Latón con Contacto Dorado / 50W / 50Ω / Sin Cable

SKU: NMO34 Marca: PCTEL Categoría: Montajes y Divisores

\$228.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje permanente tipo NMO diseñado para instalaciones de antenas en vehículos y equipos de comunicación profesional. Fabricado en latón con contacto dorado que garantiza estabilidad en la conexión RF y resistencia a la corrosión. Requiere orificio de 3/4 pulgadas con rosca 1-1/8-18 para fijación mecánica segura. Opera con impedancia de 50 ohmios, VSWR de 1.5:1 y potencia máxima de 50W. Diseñado para instalación desde la parte superior sin necesidad de acceso inferior, facilitando su montaje en superficies con espesor máximo de 0.046 pulgadas. No incluye cable ni conector, permitiendo al usuario final seleccionar la configuración de RF según los requerimientos específicos de su sistema de comunicación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Impedancia: 50Ω<li style='margin-bottom: 8px;'>VSWR: 1.5:1<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia máxima: 50W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de montaje: Permanente NMO<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Latón<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado: Contacto dorado<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro de orificio: 3/4 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Hilo: 1-1/8-18<li style='margin-bottom: 8px;'>Espesor máximo: 0.046 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación: Desde arriba<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de cable: 17 pies<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector: Sin conector</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos Relacionados</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>NMOPFP195-NC<li style='margin-bottom: 8px;'>NMO58UBN<li style='margin-bottom: 8px;'>NMOPFP195RPC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación permanente desde arriba sin necesidad de acceso inferior
Característica 2	Contacto dorado sobre latón para conexión RF estable y duradera
Característica 3	Rosca 1-1/8-18 para fijación mecánica segura en superficies de hasta 0.046 pulgadas
Característica 4	Impedancia 50Ω con VSWR 1.5:1 para transmisión eficiente de señal
Característica 5	Soporta potencia máxima de 50W para aplicaciones de radio profesional
Característica 6	Diseño sin cable ni conector para configuración personalizada de RF