



Montaje para cnWave V3000 / 57-66 GHz / 7.6 Gbps / 44.5 dBi / IP66/67 / 802.11ay Terragraph

SKU: C000000L125A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Accesorios

\$3,197.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit;'>Montaje para cnWave V3000</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Solución de conectividad inalámbrica de alta capacidad diseñada para despliegues de borde de red, backhaul Wi-Fi, LTE/5G small cell y redes mesh certificadas Terragraph. Opera en banda milimétrica de 57 a 66 GHz con tecnología 802.11ay, ofreciendo capacidad agregada de 7.6 Gbps con división simétrica de 3.8 Gbps en uplink y downlink. La antena integrada de 44.5 dBi de alta ganancia y el mecanismo de auto-beamforming permiten instalación simplificada sin necesidad de alineación manual precisa, mientras que la latencia ultra baja inferior a 1 milisegundo habilita aplicaciones de tiempo crítico en entornos urbanos, suburbanos y empresariales de alta densidad.</p><h3 style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem; color: inherit;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 1.2rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Capacidad agregada de 7.6 Gbps (3.8 Gbps UL / 3.8 Gbps DL) con channel bondingLatencia inferior a 1 ms para tráfico sensible al retardoTecnología 802.11ay con certificación oficial TerragraphAntena integrada de 44.5 dBi de alto rendimiento sin componentes externosAuto-beamforming para instalación simplificada y mantenimiento de enlace óptimoSoporta configuraciones PMP, PTP y Mesh según requerimiento de redProtección IP66/67 para operación continua en condiciones ambientales extremas<h3 style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem; color: inherit;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 1.2rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Conectividad inalámbrica de alta capacidad para borde de redBackhaul para soluciones de acceso Wi-Fi o LTE/5G small cellSoluciones mesh certificadas para TerragraphDespliegues de alta densidad en entornos urbanos y suburbanosRedes empresariales y residenciales de alta densidad<h3 style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem; color: inherit;'>Frecuencia de operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>57 a 66 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem; color: inherit;'>Capacidad agregada</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>Hasta 7.6 Gbps</div></div><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.9; margin-top: 0.2rem; color: inherit;'>3.8 Gbps UL / 3.8 Gbps DL</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem; color: inherit;'>Tecnología inalámbrica</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>802.11ay</div><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem; color: inherit;'>Antena integrada</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>44.5 dBi de alta ganancia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem; color: inherit;'>Modos de operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>PMP, PTP, Mesh</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem; color: inherit;'>Modulación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>MCS-0 (BPSK) a MCS-12 (16-QAM)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem; color: inherit;'>Ancho de canal</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>2.16 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem; color: inherit;'>Protección ambiental</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>IP66 / IP67</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem; color: inherit;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>Auto-beamforming integrado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad agregada de 7.6 Gbps simétricos para backhaul de alta densidad
Característica 2	Latencia inferior a 1 ms para aplicaciones de tiempo crítico
Característica 3	Auto-beamforming simplifica despliegue sin alineación manual
Característica 4	Certificación Terragraph para redes mesh urbanas validadas
Característica 5	Antena integrada de 44.5 dBi elimina componentes externos
Característica 6	IP66/67 para operación continua en condiciones climáticas extremas