



Cubierta de Montaje en L / Chapa Magnética / Aluminio Anticorrosivo / 250x48x42 mm / -10°C a +55°C

SKU: BC600N Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$298.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta de montaje en L diseñada para instalaciones de chapas magnéticas en sistemas de control de acceso. Fabricada en aluminio con resistencia a la corrosión, permite ocultar cables y componentes de montaje para mantener una estética profesional en el entorno. La configuración en L facilita una instalación rápida y segura, mientras que la chapa magnética incorporada posibilita ajustes sin herramientas adicionales. Compatible exclusivamente con sistemas MAG600NLED, ofrece un ajuste universal para puertas de seguridad, hierro o aluminio. Opera en un rango de temperatura de -10°C a +55°C, garantizando desempeño confiable en condiciones ambientales variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en L para instalación rápida y segura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Chapa magnética que facilita ajustes sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistemas MAG600NLED integrados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Oculto cables mejorando la estética del entorno<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material duradero y resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto 250 x 48 x 42 mm para ajuste universal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -10°C a +55°C<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Puerta de seguridad, puerta de hierro, puerta de aluminio<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Sistemas MAG600NLED</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo: BC600N<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 250 x 48 x 42 mm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0.42 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cubierta de montaje en L BC600N</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en L para instalación rápida y segura sin complicaciones
Característica 2	Chapa magnética que permite ajustes sin necesidad de herramientas
Característica 3	Oculto cables y componentes mejorando la estética de la instalación
Característica 4	Aluminio duradero resistente a la corrosión en ambientes exigentes
Característica 5	Compatible con sistemas MAG600NLED para integración directa
Característica 6	Diseño compacto universal para puertas de seguridad, hierro o aluminio