



Montaje para Detector de Humo / Serie OSI-R / Techo o Pared / Más de 10 m (32.8 ft) / Transmisor o Reflector

SKU: 6500-MMKUS    Marca: SYSTEM SENSOR

\$3,829.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje diseñado para detectores de humo de la serie OSI-R, permitiendo su fijación en techos o paredes según las necesidades del sitio. Es compatible con detectores de haz reflejado de la misma serie, facilitando instalaciones donde el detector y el reflector no pueden alinearse dentro de un ángulo de 10°. Soporta distancias superiores a 10 m (32.8 ft) entre componentes, lo que lo hace adecuado para almacenes, atrios y edificios con grandes áreas abiertas y techos elevados. El kit incluye los elementos necesarios para montar el transmisor/receptor o el reflector, y su construcción resiste movimientos estructurales para mantener la alineación óptica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje para detectores de humo serie OSI-R</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta montaje en techos o paredes</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con detectores haz reflejado OSI-R</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Permite instalación a más de 10 m (32.8 ft)</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye kit para transmisor/receptor o reflector</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño resistente a movimiento estructural</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: edificios con grandes áreas abiertas, techos altos como en almacenes o atrios, instalaciones donde el detector y reflector no pueden montarse dentro de 10° entre sí</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (detector): 152.4 x 254 x 114.3 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (reflector): 230 x 200 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Peso (instalado): 1.12 kg</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Peso (envío): 1.77 kg</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Calibre de cables: 14 AWG (2.08 mm²)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación: 10.2 a 32 VDC</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente en espera: 7-20 mA</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente en alarma: —</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Kit de montaje para transmisor/receptor o reflector</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Montaje en techo o pared para máxima flexibilidad de instalación |
| Característica 2 | Compatible con detectores de haz reflejado serie OSI-R           |
| Característica 3 | Permite distancias de instalación superiores a 10 m (32.8 ft)    |
| Característica 4 | Kit completo para transmisor/receptor o reflector                |
| Característica 5 | Diseño resistente a movimiento estructural                       |
| Característica 6 | Ideal para techos altos y grandes áreas abiertas                 |