



Montaje para Torniquete / Compatible con Terminales Faciales Térmicas / Aleación de Aluminio AL-6061 / 196 mm (7.72') de Altura

SKU: DS-KAB6-ZU1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$1,966.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este montaje permite integrar terminales de reconocimiento facial térmicos de HIKVISION en torniquetes de cualquier marca, facilitando su despliegue en entornos de control de acceso sin depender de fabricantes específicos de barreras físicas. Fabricado en aleación de aluminio AL-6061, ofrece durabilidad estructural en instalaciones de alto tráfico. Su diseño estético y moderno se adapta a espacios corporativos, institucionales y comerciales. La instalación versátil reduce los tiempos de implementación y permite reutilizar infraestructura de torniquetes existente. Es compatible con múltiples series de terminales faciales, incluyendo modelos térmicos para detección de temperatura.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con torniquetes de cualquier marcaDiseño estético y modernoSoporta terminales de reconocimiento facial térmicas</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Compatibilidad de Terminales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-K1T670DS-K1T671MDS-K1T680DS-K1T672DS-K1T341 SeriesDS-K1T342 SeriesDS-K1T344 Series (requiere bracket por separado)DS-K1T671TM-3XFDS-K1TA70MI-TDS-K1T341BMT-TDS-K1T673DWX</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Especificaciones Físicas</h3><p style='color: inherit; opacity: 0.8; margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 100 mm × 100 mm × 196 mm (3.94' × 3.94' × 7.72')</p><p style='color: inherit; opacity: 0.8; margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 5.5 kg (12.12 lb)</p><p style='color: inherit; opacity: 0.8; margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Aleación de aluminio AL-6061</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con torniquetes de cualquier marca sin modificaciones estructurales
Característica 2	Soporta terminales de reconocimiento facial térmicas de múltiples series
Característica 3	Instalación versátil con mínima intervención en infraestructura existente
Característica 4	Fabricado en aleación de aluminio AL-6061 para alta resistencia a la corrosión
Característica 5	Diseño estético y moderno que integra discretamente en entornos corporativos
Característica 6	Dimensiones compactas de 100 mm × 100 mm × 196 mm para espacios reducidos