



Soporte de Montaje Solar / Perfil de Aluminio Anodizado 1300 mm / Módulos 30-35 mm / Tornillos Autoperforantes Incluidos / Exterior

SKU: PSWM1300 Marca: PRECISION Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$707.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje para instalación de módulos fotovoltaicos sobre superficies de muro, fabricado en aluminio anodizado que previene la corrosión galvánica en entornos de exposición prolongada. El perfil riel de 1300 mm permite configurar diversos arreglos de paneles con espesores de 30-35 mm, integrándose con el ecosistema de accesorios disponibles para adaptaciones según requerimientos específicos de proyecto. La inclusión de tornillos autoperforantes reduce los tiempos de instalación en campo, mientras que la resistencia estructural del material garantiza durabilidad operativa bajo condiciones climáticas extremas. Se recomienda verificar compatibilidad técnica con el departamento de ingeniería antes de la especificación definitiva.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio anodizado resistente a corrosión galvánicaLongitud de riel: 1300 mmCompatibilidad de espesor: 30-35 mmFijación: Tornillos autoperforantes incluidos (4 unidades)Aplicación: Montaje sobre muro para módulos fotovoltaicosCondición operativa: Exterior, climas extremosAdaptabilidad: Compatible con múltiples accesorios del sistemaMódulos compatibles (referencia): PRO-150-12, PRO12512, PRO10012, PRO8512Soporte técnico: 365 días al año</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material estructural: Aluminio anodizadoProtección: Resistencia a corrosión galvánicaLongitud de perfil: 1300 mmRango de espesor de módulos: 30-35 mmResistencia climática: Operación en condiciones extremasDurabilidad: Prolongada por tratamiento anodizado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Fijación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de montaje: Sobre muroElementos de fijación: Tornillos autoperforantesCantidad de tornillos: 4 unidades incluidasMétodo de instalación: Rápida, sin perforación previaAdaptabilidad: Diseño compatible con accesorios adicionalesVerificación requerida: Compatibilidad con ingeniería técnica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Perfil riel de aluminio anodizado: 1 unidad (1300 mm)Tornillos autoperforantes: 4 unidadesNota: Accesorios adicionales se adquieren por separado según configuración</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio anodizado que elimina corrosión galvánica en instalaciones prolongadas
Característica 2	Riel de 1300 mm para múltiples configuraciones de paneles fotovoltaicos
Característica 3	Tornillos autoperforantes incluidos que aceleran el tiempo de instalación
Característica 4	Diseño modular compatible con diversos accesorios del ecosistema
Característica 5	Resistencia validada para operación continua en climas extremos
Característica 6	Soporte técnico disponible durante todo el año para consultas de ingeniería