



Montaje para Módulos Solares / Aluminio Anodizado / Riel 1400 mm / Espesor 35-40 mm / Muro

SKU: PSWM1400 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$1,007.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje estructural para módulos fotovoltaicos sobre muro, fabricado en aluminio anodizado anticorrosivo. Diseñado para mitigar la corrosión por efecto de par galvánico, extendiendo la vida útil de las instalaciones fotovoltaicas. El sistema incluye tornillos autoperforantes para agilizar el proceso de instalación. Su construcción garantiza resistencia estructural en condiciones climáticas extremas. La amplia variedad de accesorios disponibles permite adaptar el montaje a diversas configuraciones de arreglo de módulos. Compatible con módulos fotovoltaicos de espesor entre 35 y 40 mm. Se sugiere verificar compatibilidad específica con el departamento de ingeniería antes de la instalación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Montaje de aluminio anodizado anticorrosivo<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Compatibilidad con módulos fotovoltaicos de 35-40 mm de espesor<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Para diversos arreglos de módulos fotovoltaicos sobre muro<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Alta resistencia en climas extremos<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Amplia variedad de accesorios disponibles<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diseño optimizado para máxima durabilidad y rendimiento<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Mitigación de corrosión por efecto de par galvánico<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Especificaciones Técnicas<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Material: Aluminio anodizado<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Longitud de riel: 1400 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Rango de espesor de módulos compatibles: 35-40 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tipo de instalación: Sobre muro<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Fijación: Tornillos autoperforantes incluidos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Módulos compatibles: ETM772BH550WW/WB, EGE550W144M<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Nota: Se sugiere revisar compatibilidad con departamento de ingeniería<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tornillos autoperforantes incluidos en el paquete<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Accesorios adicionales disponibles por separado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio anodizado anticorrosivo para máxima durabilidad
Característica 2	Mitiga corrosión por efecto de par galvánico
Característica 3	Tornillos autoperforantes incluidos para instalación rápida
Característica 4	Resistencia estructural en climas extremos
Característica 5	Amplia variedad de accesorios para adaptabilidad
Característica 6	Compatible con módulos fotovoltaicos de 35-40 mm