



Montaje para Panel Solar / Arreglo 2x2 / Riel 5 de 2700 mm / Módulos 30-35 mm / Viento 151 km/h (93.8 mph) / Inclinación 25°

SKU: VEKTOR5R2X2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$9,023.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje estructural para arreglo fotovoltaico 2x2 diseñado para instalaciones profesionales en techos o superficies planas. Fabricado en aluminio anodizado que previene la corrosión prematura y mitiga el efecto de par galvánico en entornos exteriores agresivos. La estructura ofrece una inclinación fija de 25 grados para maximizar la exposición solar, con capacidad para soportar velocidades de viento de hasta 151 km/h (93.8 mph), lo que lo hace apto para zonas con condiciones climáticas severas. Incorpora sistema de aterrizaje ground clip integrado para facilitar la protección eléctrica de la instalación, sin requerir componentes adicionales de conexión a tierra. Su diseño modular permite la adaptación mediante accesorios versátiles según los requerimientos específicos del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Arreglo para 2x2 módulos fotovoltaicos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con módulos de espesor 30-35 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Riel 5 de 2700 mm de longitud<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Inclinación fija de 25°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso estructural: 29 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad máxima de viento: 151 km/h (93.8 mph)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: aluminio anodizado anticorrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de aterrizaje ground clip integrado (no incluye electrodo ni cable)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño adaptable con accesorios versátiles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad máxima de viento: 151 km/h (93.8 mph)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Inclinación: 25°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración de módulos: 2x2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espesor de módulos compatibles: 30-35 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: aluminio anodizado anticorrosión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud de riel: 2700 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 29 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de aterrizaje: ground clip integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estructura de montaje para arreglo 2x2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Riel 5 de 2700 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema ground clip integrado (sin electrodo ni cable de aterrizaje)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio anodizado anticorrosión que mitiga efecto de par galvánico
Característica 2	Sistema de aterrizaje ground clip integrado para protección eléctrica
Característica 3	Diseño adaptable con amplia variedad de accesorios disponibles
Característica 4	Inclinación fija de 25° para captación solar óptima
Característica 5	Resistencia estructural para vientos hasta 151 km/h (93.8 mph)
Característica 6	Compatible con módulos fotovoltaicos de espesor 30-35 mm