



Montaje para Panel Solar / Poste o Torre / Módulos 1300-1500 mm / Soporte con Batería / Acabado Galvanizado / 15 kg

SKU: EPI-MB225-V1 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$3,272.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje estructural para panel solar diseñado para instalación en poste o torre, compatible con módulos fotovoltaicos de dimensiones 1300-1500 mm de largo por 767 mm de ancho. Integra soporte para batería LIPV100A, eliminando la necesidad de componentes adicionales de fijación. La construcción en acero con acabado galvanizado electrolítico proporciona resistencia a la corrosión en entornos industriales y exteriores. El peso de 15 kg asegura estabilidad mecánica bajo condiciones de carga eólica moderada. Requiere personal capacitado para instalación segura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño robusto con alta resistencia mecánica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bracket de sujeción integrado (no requiere fleje)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado galvanizado electrolítico anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso 15 kg para estabilidad estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con módulos solares 1300-1500 (l) x 767 (w) mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación en poste o torre con soporte reforzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fácil armado con personal capacitado (2 personas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones compatibles: 1300-1500 x 767 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel solar: EPL18012AL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería compatible: LIPV100A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta resistencia mecánica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No recomendado para zonas de altas corrientes de aire</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 15 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bracket de sujeción integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación y Recomendaciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Personal requerido: 2 personas capacitadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura máxima: 6 m (19.7 ft) sobre nivel promedio de suelo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mástil mínimo: 6" ced. 40<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo máximo: 8"</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bracket de sujeción integrado sin fleje requerido
Característica 2	Acabado galvanizado electrolítico anticorrosión
Característica 3	Peso 15 kg para estabilidad estructural superior
Característica 4	Compatibilidad con módulos 1300-1500 x 767 mm
Característica 5	Instalación reforzada en poste o torre
Característica 6	Armado simplificado con 2 personas capacitadas