



Sistema de Montaje Solar / Aluminio Anodizado / 1x12 Módulos / Inclinación 20° a 45° / Viento 136 km/h / Riel 5400 mm

SKU: KIT12PVEKTOR8R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$11,749.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de montaje fotovoltaico diseñado para instalaciones en techo o piso de concreto, con capacidad para configuraciones de 1x12 módulos solares. Fabricado en aluminio anodizado que ofrece alta resistencia a la corrosión y mitiga el efecto de par galvánico, garantizando durabilidad en condiciones adversas. La estructura soporta velocidades de viento de hasta 136 km/h con ángulos de inclinación entre 20° y 45°, proporcionando estabilidad mecánica en zonas expuestas. Incluye sistema de aterrizaje ground clip integrado para protección eléctrica, aunque requiere electrodo y cableado de tierra adicionales. Su diseño modular con accesorios versátiles facilita una instalación rápida y adaptación a distintos espesores de módulos fotovoltaicos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aluminio anodizado resistente a corrosión y par galvánico<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 1x12 módulos fotovoltaicos<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ángulo de inclinación: 20° a 45°<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al viento: hasta 136 km/h<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Riel: Perfil tipo 8 de 5400 mm de longitud<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Módulos con espesor de 35 mm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de aterrizaje: Ground clip integrado (no incluye electrodo ni cable)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de instalación: Techo o piso de concreto<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Rápida con accesorios adaptables y versátiles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Resistencia máxima al viento: 136 km/h (20° a 45°)<li style='margin-bottom: 4px;'>Configuración de módulos: 1x12 (arreglo único)<li style='margin-bottom: 4px;'>Rango de inclinación: 20° a 45°<li style='margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad: Múltiples modelos de módulos fotovoltaicos<li style='margin-bottom: 4px;'>Espesor compatible de módulos: 35 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Material: Aluminio anodizado<li style='margin-bottom: 4px;'>Protección: Resistente a corrosión y par galvánico<li style='margin-bottom: 4px;'>Longitud del riel: 5400 mm<li style='margin-bottom: 4px;'>Perfil del riel: Tipo 8<li style='margin-bottom: 4px;'>Superficie de montaje: Techo o piso de concreto<li style='margin-bottom: 4px;'>Sistema de aterrizaje: Ground clip integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Instalación y Requerimientos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Tipo de instalación: Rápida con accesorios adaptables<li style='margin-bottom: 4px;'>Aterrizaje: Sistema ground clip integrado<li style='margin-bottom: 4px;'>Nota: No incluye electrodo ni cable para aterrizaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio anodizado resistente a corrosión y par galvánico
Característica 2	Resistencia estructural a vientos de hasta 136 km/h
Característica 3	Aterrizaje eficiente mediante sistema ground clip integrado
Característica 4	Instalación rápida con accesorios versátiles y adaptables
Característica 5	Capacidad para 12 módulos con inclinación regulable 20-45°
Característica 6	Compatible con módulos fotovoltaicos de espesor de 35 mm