



Montaje para Piso de Concreto / 1 Módulo Fotovoltaico / Aluminio Anodizado / Perfiles 35-40 mm / 450 a 660W

SKU: PSFR03H Marca: EPCOM POWER LINE BY RITAR Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$1,617.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje estructural para fijación de un módulo fotovoltaico sobre piso de concreto, diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren estabilidad mecánica y resistencia a condiciones ambientales adversas. La estructura está construida en aluminio anodizado, material que mitiga la corrosión por efecto galvánico y previene el deterioro prematuro de los componentes. El sistema admite módulos con espesor de marco entre 35 mm y 40 mm, con capacidad nominal de 450 W a 660 W. Su diseño modular permite configuraciones en muros y diversos arreglos fotovoltaicos, facilitando la adaptación a distintas condiciones de sitio sin requerir herramientas especializadas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estructura de aluminio anodizado resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con módulos fotovoltaicos de 35-40 mm de espesor de marco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para módulos de 450 W hasta 660 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño apto para montaje en piso de concreto y configuraciones en muro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema modular con amplia variedad de accesorios de instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra corrosión galvánica para mayor vida útil<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Materiales de alta calidad para duración prolongada en exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Módulos soportados: 450 W - 660 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Espesor de marco compatible: 35 mm - 40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Módulos validados: ETM772BH550WW/WB, ETM672BH450WW/WB, LR572HTH575M, RSM1328-660<li style='padding: 6px 0;'>Recomendación: verificar compatibilidad con ingeniería antes de instalación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Material principal: aluminio anodizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Resistencia a corrosión por efecto galvánico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Aplicación: piso de concreto y muros<li style='padding: 6px 0;'>Arreglos soportados: diversas configuraciones fotovoltaicas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Estructura de montaje para 1 módulo fotovoltaico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Accesorios de fijación incluidos<li style='padding: 6px 0;'>Nota: se sugiere confirmar compatibilidad específica con el departamento de ingeniería</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión por par galvánico
Característica 2	Adaptabilidad con amplia variedad de accesorios
Característica 3	Compatible con módulos de 35-40 mm de espesor
Característica 4	Ideal para muros y diversos arreglos fotovoltaicos
Característica 5	Materiales de alta calidad para larga duración
Característica 6	Soporte técnico disponible todo el año