



Montaje para piso / Tubo calibre 18 de 2" / Altura 2.5 m (8.2 ft) / Gabinete 156 x 249 x 121 mm

SKU: RF-SOP Marca: EPCOM Categoría: UHF/ RFID

\$2,757.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Montaje para piso diseñado para instalaciones profesionales con los modelos PRO6RF y PRO12RF. Incluye tubo calibre 18 de 2 pulgadas de diámetro con altura total de 2.5 metros (8.2 pies), seccionado en dos partes para facilitar el transporte y montaje en campo. La caja metálica de acero galvanizado con acabado de pintura electrostática y pintura beige resistente a intemperie asegura durabilidad en condiciones exteriores. El sistema de ventilación louver optimiza el flujo de aire interno, mientras que la entrada de cables por la parte inferior y la opción para candado proporcionan seguridad física y organización de conexiones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tubo calibre 18, diámetro 2", altura 2.5 m (8.2 ft) — seccionado en dos partesCaja metálica de acero galvanizado con pintura electrostáticaVentilación louver para flujo de aire optimizadoOpción para candado y entrada de cables por parte inferiorPintura beige resistente a intemperieDimensiones compactas de gabinete: 156 x 249 x 121 mm<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tubo</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Calibre: 18</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Diámetro: 2" (50.8 mm)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Altura: 2.5 m (8.2 ft)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Configuración: Seccionado en dos partes</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Caja</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Material: Acero galvanizado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Acabado</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Acabado exterior: Pintura beige de intemperie</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Acabado interior: Pintura electrostática</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Ventilación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo: Louver</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Propósito: Mejorar el flujo de aire interno</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Entrada de cables</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Ubicación: Parte inferior</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Compatibilidad: PRO6RF y PRO12RF</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo seccionado en dos partes para fácil transporte
Característica 2	Caja metálica de acero galvanizado con pintura electrostática
Característica 3	Ventilación louver para flujo de aire optimizado
Característica 4	Opción para candado y entrada de cables inferior
Característica 5	Gabinete resistente a intemperie con pintura beige
Característica 6	Dimensiones compactas para instalaciones profesionales