



Montaje para Poste Vertical / Diámetro 67-127 mm / Acero Galvanizado SUS304 / 250x127x46 mm / 1.6 kg / Color Plateado

SKU: DS-1275ZJ-BJH/127MM Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$838.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este montaje para poste vertical está diseñado para profesionales de seguridad y telecomunicaciones que requieren una solución de fijación robusta y versátil para dispositivos de videovigilancia. Fabricado en acero inoxidable SUS304 con tratamiento galvanizado, ofrece resistencia superior a la corrosión en entornos exteriores exigentes. Su construcción ergonómica facilita la instalación directa en postes con diámetros variables entre 67 y 127 mm, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales. Las dimensiones compactas de 250 x 127 x 46 mm y el peso de apenas 1.6 kg permiten un manejo ágil durante el despliegue en campo, reduciendo tiempos de instalación y esfuerzo operativo. El acabado plateado mantiene una apariencia profesional integrada con infraestructura urbana existente.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Instalación simplificada en postes verticales sin herramientas especializadasAcero inoxidable SUS304 con galvanizado para máxima resistencia anticorrosivaDiseño compacto de 250 x 127 x 46 mm para espacios reducidosPeso reducido de 1.6 kg que facilita el manejo y montaje en alturaAcabado plateado de alta durabilidad estética y funcionalCompatibilidad universal con diámetros de poste de 67 a 127 mm<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Montaje para Poste Vertical</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Rango de Diámetro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>67 - 127 mm (2.6 - 5.0 pulgadas)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Acero Galvanizado SUS304</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color / Acabado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Plateado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>250 x 127 x 46 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>1,600 g (1.6 kg / 3.53 lb)</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'>Ideal para instalaciones de videovigilancia urbana, proyectos de ciudad inteligente, protección perimetral industrial, control de tráfico y transporte, y sistemas de seguridad en infraestructura crítica donde se requiere fijación confiable en postes metálicos o de concreto con diámetros estándar.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simplificada en postes verticales
Característica 2	Acero inoxidable SUS304 con galvanizado anticorrosivo
Característica 3	Diseño compacto de 250 x 127 x 46 mm
Característica 4	Peso reducido de solo 1.6 kg para manejo ágil
Característica 5	Acabado plateado de alta durabilidad estética
Característica 6	Compatibilidad universal con diámetros de 67 a 127 mm