



Montaje para puerta de vidrio / 180x40x28 mm / Vidrio 8-15 mm / 0.32 kg / Diseño en U

SKU: BU600LED Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$163.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este montaje en U está diseñado específicamente para la instalación de chapas electromagnéticas en puertas de vidrio, ofreciendo una solución práctica y segura para entornos comerciales y corporativos. Su construcción ligera de solo 0.32 kg facilita el manejo durante la instalación, mientras que su compatibilidad con múltiples modelos de chapa MAG600LED, MAG600NLED, MAG600NTLED y E941SA600PQ lo convierte en un accesorio versátil para diversas configuraciones de control de acceso. El diseño en U permite una sujeción firme sobre el vidrio sin requerir perforaciones, preservando la integridad estética de la puerta. Incluye llave Allen para un ajuste preciso y seguro de la fijación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Compatible con MAG600LED, MAG600NLED, MAG600NTLED y E941SA600PQDimensiones compactas de 180 x 40 x 28 mmDiseño en U especializado para puertas de vidrioPeso ligero de 0.32 kg para manejo sencilloIncluye llave Allen para fijación seguraInstalación rápida sin herramientas adicionalesAdaptable a vidrios con grosor de 8 a 15 mm<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>BU600LED</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>180 x 40 x 28 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Grosor de puerta</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>8 - 15 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Peso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>>0.32 kg</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de diseño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Montaje en U para vidrio</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Accesorios incluidos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Llave Allen, tornillos de fijación</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Instrucciones de instalación</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'>Para puertas de vidrio, posicione el montaje en U sobre el borde superior o lateral de la hoja de vidrio según la configuración requerida. Utilice la llave Allen incluida para ajustar los tornillos de fijación hasta lograr una sujeción firme y nivelada. Una vez fijado el montaje en U, proceda a instalar la placa de la chapa electromagnética sobre el soporte, verificando la alineación correcta con la contraplaca en el marco fijo. No se requieren herramientas adicionales para completar la instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con MAG600LED, MAG600NLED, MAG600NTLED y E941SA600PQ
Característica 2	Diseño en U para instalación en puertas de vidrio
Característica 3	Peso ligero de 0.32 kg para fácil manejo e instalación
Característica 4	Incluye llave Allen para fijación segura
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas adicionales
Característica 6	Para puertas de vidrio con grosor de 8 a 15 mm