



Montaje para Sensor PIR / Exterior / Ajustable 90° / Anti-UV / Anti-corrosión / Compatible DS-PD2-T12P-WEL y DS-PD2-T12AME-EL

SKU: DS-PDB-EX-W Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Exterior

\$43.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este montaje exterior para sensor PIR permite ajustar la orientación del detector con precisión de ±45° hacia la derecha e izquierda, logrando un rango total de movimiento de 90° para una cobertura óptima del área de vigilancia. Fabricado con materiales anti-UV y resistentes a la corrosión, garantiza durabilidad prolongada en exposición directa a condiciones climáticas adversas. Su diseño robusto soporta ambientes exteriores extremos, mientras que el sistema de instalación rápida facilita su fijación en múltiples tipos de superficies. Es compatible específicamente con los modelos de sensores PIR inalámbricos DS-PD2-T12P-WEL y DS-PD2-T12AME-EL de Hikvision.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px; margin-bottom: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Ajuste de orientación: 45° derecha y 45° izquierda (90° total)Compatibilidad: DS-PD2-T12P-WEL y DS-PD2-T12AME-ELClasificación: Uso exterior con resistencia a condiciones extremasProtección solar: Materiales anti-UV de alta durabilidadResistencia química: Protección contra corrosiónMontaje versátil: Instalación rápida en múltiples superficies<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px; margin-bottom: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Montaje / Soporte para sensor PIR</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambiente de uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Exterior / Condiciones extremas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de ajuste</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>±45° (90° total) horizontal</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>DS-PD2-T12P-WEL / DS-PD2-T12AME-EL</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección solar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Materiales anti-UV</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia química</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Anti-corrosión</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rápida, múltiples superficies</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Orientación ajustable ±45° para cobertura precisa
Característica 2	Construcción anti-UV para exposición solar prolongada
Característica 3	Resistencia a la corrosión en ambientes agresivos
Característica 4	Instalación rápida en diversas superficies exteriores
Característica 5	Diseño robusto para condiciones climáticas extremas
Característica 6	Compatibilidad dual con sensores PIR Hikvision