



Montaje para Sensores / Compatible LX-402 / QXI-R / QXI-ST / Serie LX/CX/QXI

SKU: CA-1W Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Interior

\$251.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Este accesorio de montaje está diseñado específicamente para integrar sensores de la serie LX/CX y QXI de Optex en instalaciones de seguridad perimetral y control de acceso. Ofrece compatibilidad directa con los modelos LX-402, QXI-R y QXI-ST, permitiendo una instalación firme y alineada que preserve los parámetros ópticos del detector. Su construcción mecánica resiste condiciones de uso continuo en exteriores e interiores, mientras que su diseño geométrico mantiene la orientación precisa requerida para la cobertura de detección nominal de cada sensor. El sistema de fijación simplificado reduce el tiempo de despliegue en campo sin comprometer la estabilidad estructural a largo plazo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 15px 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*> Compatibilidad con modelos LX-402, QXI-R y QXI-ST<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*> Montaje específico para sensores serie LX/CX/QXI<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*> Instalación versátil en múltiples tipos de ambiente<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*> Materiales duraderos para operación prolongada<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*> Diseño mecánico optimizado para precisión de detección<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin: 15px 0;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.75em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Marca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;*>Optex</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.75em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;*>CA1W</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.75em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;*>Accesorio de Montaje</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.75em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;*>LX-402, QXI-R, QXI-ST</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.75em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Series Compatibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;*>LX / CX / QXI</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.75em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Requisitos de Herramientas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;*>Sin herramientas especializadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-modelo LX y QXI
Característica 2	Montaje dedicado serie LX/CX/QXI
Característica 3	Adaptable a diversos entornos de instalación
Característica 4	Construcción robusta para operación continua
Característica 5	Geometría optimizada para precisión de detección
Característica 6	Instalación ágil sin herramientas especializadas