



Soporte de Montaje Universal para Sensor PIR / Ajuste Horizontal $\pm 40^\circ$ / Vertical 0° a 90° / 13 g / Compatible con AX PRO Cableado e Inalámbrico

SKU: DS-PDB-IN-U Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$39.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El soporte de montaje universal DS-PDB-IN-U está diseñado para posicionar con precisión los sensores PIR de la línea AX PRO de Hikvision en interiores. Su estructura de 13 gramos permite una instalación ágil en pared o techo sin generar carga adicional sobre el sensor. El mecanismo de ajuste rotativo ofrece un rango horizontal de $\pm 40^\circ$ y vertical de 0° a 90° , facilitando la orientación exacta del campo de detección según las condiciones arquitectónicas del sitio. Es compatible con más de 11 modelos de la familia Hikvision, incluyendo detectores PIR estándar, de doble tecnología y con cámara integrada, tanto en versiones cableadas como inalámbricas. Las dimensiones compactas de 29.3 x 53.2 x 35.5 mm permiten su integración discreta en entornos residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje universal para sensores PIR HikvisionCompatible con modelos cableados e inalámbricos de la línea AX PROAjuste horizontal: -40° a 40° Ajuste vertical: 0° a 90° Dimensiones: 29.3 x 53.2 x 35.5 mmPeso: 13 gInstalación en pared o techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño y Ajuste</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Ajuste horizontal: -40° a 40° Ajuste vertical: 0° a 90° Orientación rotativa en pared o techo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Dimensiones: 29.3 x 53.2 x 35.5 mmPeso: 13 gDiseño compacto para interiores</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Más de 11 modelos de la familia HikvisionPIR estándar, doble tecnología y con cámara integradaVersiones cableadas e inalámbricas AX PRO</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste horizontal de $\pm 40^\circ$ para cobertura precisa del área de detección
Característica 2	Ajuste vertical de 0° a 90° para montaje en pared o techo
Característica 3	Peso de solo 13 g que no afecta la integridad estructural del sensor
Característica 4	Compatibilidad con más de 11 modelos de la línea AX PRO cableados e inalámbricos
Característica 5	Diseño compacto de 29.3 x 53.2 x 35.5 mm para espacios reducidos
Característica 6	Instalación rápida que reduce tiempos de despliegue en campo

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 06:42