



Montaje PT Universal / Aluminio y Acero Inoxidable 316L / Anticorrosivo / 100 x 100 x 92.5 mm / 950 g (2.09 lb) / Gris Platino

SKU: DS-1232ZJ-T/BJH/ANTI-CORROSION Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,893.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje de conexión PT diseñado para instalaciones de videovigilancia de tráfico en condiciones ambientales severas. Fabricado con material anticorrosivo 316L y construcción en aluminio resistente, garantiza durabilidad prolongada en entornos industriales y costeros expuestos a agentes químicos agresivos, salinidad atmosférica y humedad extrema. El diseño universal PT permite ajuste multidireccional preciso de cámaras de la serie IDS-TCM403, facilitando el posicionamiento óptico según requerimientos de cobertura. Su peso reducido de 950 g (2.09 lb) y dimensiones compactas simplifican la instalación en infraestructuras de soporte existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aluminio resistente y acero inoxidable 316L anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 950 g (2.09 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 100 x 100 x 92.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado: Gris platino con tratamiento superficial anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modelos compatibles: IDS-TCM403-BI(G)/PoE/0832</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño universal PT (pan/tilt) para ajuste multidireccional de cámaras y dispositivos de tráfico. Protección integral anticorrosiva para entornos costeros e industriales severos. Tratamiento superficial anticorrosivo con acabado gris platino para mayor durabilidad en condiciones extremas.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio resistente y acero inoxidable 316L anticorrosivo. Peso: 950 g (2.09 lb). Dimensiones: 100 x 100 x 92.5 mm. Color: Gris platino.</p></div></div><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje de conexión PT para cámaras IDS-TCM403. Elementos de fijación según especificación del fabricante.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral anticorrosiva para entornos costeros e industriales severos
Característica 2	Ajuste multidireccional PT para posicionamiento preciso de cámaras de tráfico
Característica 3	Construcción híbrida aluminio-acero 316L con peso reducido de 950 g
Característica 4	Acabado gris platino con tratamiento superficial de alta durabilidad
Característica 5	Dimensiones compactas que facilitan instalación en espacios restringidos
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con serie IDS-TCM403-BI(G)/PoE/0832