



Montaje PT Universal / Multije / Acero Gris Platino / 100×100×92.5 mm (3.94'×3.94'×3.64') / 850 g (1.87 lb) / Interior y Exterior

SKU: DS-1232ZJ-T/BJH Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,033.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje de conexión PT universal diseñado para aplicaciones de videovigilancia en sistemas de tráfico. Estructura multije que permite ajuste preciso de pan y tilt para orientación óptima de cámaras. Fabricado en acero con acabado gris platino, ofrece resistencia mecánica para despliegues en interiores y exteriores. Dimensiones compactas de 100×100×92.5 mm (3.94'×3.94'×3.64') y peso de 850 g (1.87 lb) que minimizan la carga sobre infraestructura de soporte. Compatible específicamente con cámaras modelo IDS-TCM403.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño universal multije para ajuste flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje PT (pan/tilt) para posicionamiento preciso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con cámaras IDS-TCM403 y sistemas de tráfico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción en acero con acabado gris platino<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apto para interiores y exteriores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones reducidas: 100×100×92.5 mm (3.94'×3.94'×3.64')</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: Junta PT (pan/tilt)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ajuste: Multije universal</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Cámaras IDS-TCM403, sistemas de tráfico</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambiente de uso: Interior y exterior</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Gris platino</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 100 × 100 × 92.5 mm (3.94' × 3.94' × 3.64')</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 850 g (1.87 lb)</div></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelo: DS-1232ZJ-T/BJH</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Marca: HIKVISION</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Categoría: Montaje de conexión PT universal</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Posicionamiento preciso con articulación pan/tilt multije
Característica 2	Compatibilidad con cámaras IDS-TCM403 y sistemas de tráfico
Característica 3	Construcción en acero de alta resistencia para entornos exigentes
Característica 4	Formato compacto que reduce carga estructural en instalaciones
Característica 5	Acabado gris platino con protección para uso exterior e interior
Característica 6	Instalación versátil sin herramientas especializadas complejas