



Montaje Rotativo / Acero Inoxidable / Base Ovalada / Rosca 1"-14 Macho / 4 Orificios 5/16" / 3" x 1 1/2" (76.2 mm x 38.1 mm) entre Centros

SKU: 121R Marca: GEMECO Categoría: Montajes y Divisores

\$709.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje rotativo profesional fabricado en acero inoxidable, diseñado para aplicaciones que demandan resistencia a la corrosión y estabilidad estructural en condiciones exteriores exigentes. La base ovalada incorpora cuatro orificios de pernos de 5/16' de diámetro distribuidos con separación de 3' x 1 1/2' (76.2 mm x 38.1 mm) entre centros, permitiendo un anclaje firme y uniforme sobre superficies planas. La rosca macho estándar 1'-14 facilita la integración con dispositivos y accesorios compatibles con esta especificación de la industria. La ausencia de ranura para cable simplifica la instalación en aplicaciones donde el paso de conductores no es requerido, reduciendo puntos de acumulación de humedad y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Montaje rotativo profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Base: Ovalada con diseño versátil y rápido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Orificios de pernos: 4 orificios de 5/16' diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones entre centros: 3' x 1 1/2' (76.2 mm x 38.1 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca: Estándar 1'-14 (macho) en acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ranura para cable: Sin ranura para cable especial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a la corrosión<li style='padding: 6px 0;'>• Durabilidad prolongada en exteriores<li style='padding: 6px 0;'>• Rotación para orientación ajustable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0;'>• Base: Ovalada<li style='padding: 6px 0;'>• Orificios de pernos: 4 x 5/16' diámetro<li style='padding: 6px 0;'>• Separación entre centros: 3' x 1 1/2' (76.2 mm x 38.1 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Rosca: 1'-14 macho</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 Montaje rotativo de acero inoxidable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en entornos exteriores agresivos
Característica 2	Base ovalada con 4 puntos de anclaje para estabilidad superior
Característica 3	Rosca macho estándar 1"-14 compatible con accesorios profesionales
Característica 4	Instalación rápida sin ranura de cable para aplicaciones limpias
Característica 5	Diseño versátil para múltiples orientaciones de montaje
Característica 6	Construcción en acero inoxidable para durabilidad prolongada