



Bracket de Montaje Tipo U / Puertas de Vidrio 3/4" (19.1 mm) / Chapas Magnéticas 600 a 1200 lbs / Ajuste por Opresores / Aluminio Anodizado

SKU: GB-8134 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Accesorios

\$4,277.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bracket de montaje tipo U diseñado para integrar chapas magnéticas de alta retención en puertas de vidrio de 3/4' (19.1 mm) de espesor. Fabricado en aluminio anodizado con resistencia a corrosión, permite el ajuste preciso mediante opresores para adaptarse a marcos estrechos, puertas abatibles y configuraciones sin rieles de montaje tradicionales. Incluye calzo de goma protector que evita el contacto directo entre el metal y el vidrio, reduciendo riesgos de fractura por tensión mecánica. Compatible con dispositivos de la serie 8310/8320/8330/8340/8371/8372/8375 y modelo MAG1200LED, ofreciendo versatilidad en instalaciones de control de acceso sobre superficies frágiles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con chapas magnéticas de 600, 750 y 1200 lbs<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño específico para puertas de vidrio sin rieles de montaje<li style='margin-bottom: 8px;*>Bracket ajustable para instalación precisa por opresores<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con modelo MAG1200LED<li style='margin-bottom: 8px;*>Incluye calzo de goma protector del vidrio<li style='margin-bottom: 8px;*>Material de aluminio anodizado resistente a corrosión<li style='margin-bottom: 8px;*>Acabados disponibles: 28 y 40<li style='margin-bottom: 8px;*>No incluye chapa magnética</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Fuerza de chapa compatible: 600 / 750 / 1200 lbs<li style='margin-bottom: 6px;*>Modelos compatibles: 8310, 8320, 8330, 8340, 8371, 8372, 8375<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con MAG1200LED<li style='margin-bottom: 6px;*>Espesor de vidrio soportado: 3/4' (19.1 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material: Aluminio anodizado<li style='margin-bottom: 6px;*>Acabados disponibles: 28 y 40<li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo de montaje: U, cara vertical del marco<li style='margin-bottom: 6px;*>Ajuste: Horizontal de placa por opresores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Bracket de montaje tipo U GB8134<li style='margin-bottom: 6px;*>Calzo de goma para protección del vidrio<li style='margin-bottom: 6px;*>No incluye chapa magnética</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con chapas magnéticas de 600, 750 y 1200 lbs de fuerza de retención
Característica 2	Diseño específico para puertas de vidrio sin rieles de montaje
Característica 3	Ajuste preciso por opresores para marcos estrechos o puertas abatibles
Característica 4	Calzo de goma integrado que protege el vidrio contra daños mecánicos
Característica 5	Aluminio anodizado con resistencia a corrosión en acabados 28 y 40
Característica 6	Compatible con modelos MAG1200LED y serie 8310/8320/8330/8340/8371/8372/8375