



Montaje Universal de Pared / Caja de Conexiones / Cámaras Domo y Bala / Capacidad 4.5 kg / Interior y Exterior

SKU: XGA110A Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$607.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje universal de pared con caja de conexiones integrada, diseñado para soportar cámaras tipo domo y bala en instalaciones de videovigilancia profesional. Fabricado en aluminio de alta resistencia con acabado en color blanco, ofrece durabilidad en condiciones de interior y exterior. Su diseño compacto de 200 mm x 130 mm x 150 mm y peso reducido de 0.25 kg facilitan el manejo durante la instalación, mientras que su capacidad de carga de hasta 4.5 kg permite montar equipos de tamaño medio sin comprometer la estabilidad estructural. La caja de conexiones incorporada permite organizar el cableado de manera ordenada, protegiendo las conexiones eléctricas y de red. Requiere superficie de instalación uniforme y capacidad estructural de la pared de al menos tres veces el peso total del conjunto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.25 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 200 mm x 130 mm x 150 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación: Pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga: 4.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Cámaras tipo domo y bala<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Orificios de sujeción: 3 o 4 (varía según modelo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillería: No incluida (varía según modelo de cámara)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de carga: 4.5 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso del montaje: 0.25 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Relación carga/peso: 18:1<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Requerimiento estructural: Pared debe soportar 3x peso total</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 200 mm x 130 mm x 150 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Orificios de sujeción: 3 o 4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de instalación: Pared<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ambiente: Interior y exterior<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Superficie requerida: Uniforme<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cámaras compatibles: Domo y bala<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tornillería: No incluida<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Verificar: Espacio entre orificios y compatibilidad antes de instalar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja de conexiones integrada para cableado ordenado
Característica 2	Aluminio resistente con protección contra corrosión
Característica 3	Peso ligero 0.25 kg que reduce carga estructural
Característica 4	Capacidad 4.5 kg para cámaras de tamaño medio
Característica 5	Compatibilidad universal con domos y balas
Característica 6	Instalación interior/exterior con superficie uniforme