



Montaje Universal Flexible / Ajuste 105° / Base 45x80 mm / Tubo 190 mm (7.5") / 0.60 kg

SKU: FLEXIMOUNT-XL Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: Montajes de Techo/ Pared

\$473.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este montaje universal flexible permite instalar equipos de red en postes, paredes o mástiles con precisión de alineación gracias a su articulación de hasta 105°. Su estructura de tubo de 190 mm de longitud y base de 45 mm x 80 mm ofrece versatilidad para diversas configuraciones de despliegue. Con un peso de apenas 0.60 kg, facilita la instalación sin comprometer la robustez necesaria para entornos exteriores. El diseño prioriza la durabilidad en condiciones climáticas estándar, aunque requiere precaución en ambientes con alta salinidad.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Ajuste de ángulo de articulación hasta 105°<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con postes, pared o mástiles<li style='margin-bottom: 6px;*>Base de 45 mm x 80 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Tubo de 190 mm de longitud<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseñado para instalación exterior duradera<li style='margin-bottom: 6px;*>Peso ligero de 0.60 kg<h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ángulo de Articulación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 105°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones de Base</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>45 mm (1.77') x 80 mm (3.15')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud de Tubo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>190 mm (7.5')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Exterior del Tubo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>38 mm (1.5')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>0.60 kg (21.3 oz)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de Montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Postes, pared o mástiles</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de Montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Postes, pared o mástiles</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nota de Instalación</div><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>El montaje está específicamente diseñado para funcionar en entornos exteriores; sin embargo, se desaconseja su uso en áreas con alta salinidad debido a que el equipo no cuenta con galvanizado para este tipo de condiciones. Se recomienda evitar la exposición del equipo a ambientes salinos para garantizar un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Articulación de 105° para precisión de alineación
Característica 2	Compatible con postes, paredes y mástiles
Característica 3	Base compacta de 45 mm x 80 mm
Característica 4	Tubo de 190 mm con diámetro exterior de 38 mm
Característica 5	Construcción ligera de solo 0.60 kg
Característica 6	Diseñado para entornos exteriores no salinos