



Montaje en U para Puerta de Cristal / Aluminio / Vidrio 10-15 mm / Apertura 90° / 0.885 kg

SKU: BU600NDLED Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$700.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje en U diseñado específicamente para puertas de cristal (puerta y marco), compatible únicamente con las chapas magnéticas MAG600NLED y MAG600NTLED. Fabricado en aluminio de alta resistencia, este soporte permite una instalación segura y estable en vidrio templado de 10-15 mm de espesor. Su diseño ligero de 0.885 kg minimiza la carga sobre la estructura de cristal, mientras que la apertura de 90° facilita el control de acceso en entornos comerciales y corporativos. Ideal para implementaciones donde la estética y la integridad del vidrio son prioritarias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad exclusiva: MAG600NLED y MAG600NTLED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de vidrio: 10-15 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de apertura: 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.885 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Puerta y marco de cristal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: MAG600NLED, MAG600NTLED<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de apertura: 90°<li style='padding: 6px 0;'>Espesor de vidrio: 10-15 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.885 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Montaje en U BU600NDLED</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible exclusivamente con MAG600NLED y MAG600NTLED
Característica 2	Aluminio resistente para instalaciones de larga duración
Característica 3	Diseñado para vidrio templado de 10-15 mm de espesor
Característica 4	Apertura de 90° para flujo de tráfico controlado
Característica 5	Peso ligero de 0.885 kg para reducir carga estructural
Característica 6	Instalación segura en puerta y marco de cristal