



Mordaza de Acero Fija / Perfiles 1 1/4" / Varilla Roscada 1/2" / Resistencia 890 kg / Instalación Sin Taladrar

SKU: SUTL-12-114 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$45.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Mordaza de acero para fijación mecánica en perfiles y estructuras metálicas sin requerir taladrado ni soldadura. Diseñada para soportar varilla roscada de 1/2" en aplicaciones de suspensión de falsos techos, tuberías con abrazaderas y sistemas de varillado. Incorpora sistema de doble tuerca que garantiza la retención de la carga bajo condiciones de vibración. Estructura compacta que permite su instalación en espacios reducidos con herramienta estándar de 9.5 mm. Resistencia característica certificada de 890 kg.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Resistencia mecánica de hasta 890 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Soporta espesores de vigas hasta 1 1/4"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Dobles tuercas para mayor seguridad de anclaje<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación rápida en falsos techos y tuberías<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Resistencia característica890 kg</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Resistencia890 kg</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Espesor máx.1 1/4"</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Diámetro taladro9.5 mm</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Torque instalación17 Nm</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Mecánicas</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Dimensión A62 mm</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Dimensión B30 mm</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Dimensión C32 mm</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Dimensión D25 mm</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Dimensión E32 mm</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Dimensión F25 mm</div></div></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Fijación de falsos techos</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Sistemas con varilla roscada</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Fijación de tuberías con abrazaderas</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación mecánica sin perforación ni soldadura en campo
Característica 2	Carga característica de 890 kg para suspensión segura
Característica 3	Doble tuerca integrada que evita desprendimiento por vibración
Característica 4	Diseño compacto para instalación en espacios confinados
Característica 5	Compatible con espesores de viga hasta 1 1/4"
Característica 6	Torque de instalación 17 Nm con llave de 9.5 mm