



Mordaza de Acero Fija / Perfiles 1 1/4" / Varilla Roscada 3/8" / Resistencia 560 kg / Instalación Sin Taladrar

SKU: SUTL-38-114 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$44.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mordaza de acero fija diseñada para sistemas de suspensión en perfiles y estructuras metálicas sin requerir taladrado ni soldadura. Permite la instalación de varilla roscada de 3/8" mediante sistema mecánico de fijación por presión, con resistencia característica de carga de hasta 560 kg. Aplicable en montaje de falsos techos, fijación de tuberías con abrazaderas y sistemas de suspensión industrial. Incorpora doble tuerca de seguridad para garantizar estabilidad estructural bajo carga permanente. Diseño compacto con dimensiones controladas para adaptación a espacios de instalación restringidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de fijación sin taladrar ni soldar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia mecánica de hasta 560 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con perfiles de hasta 1 1/4"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación rápida con doble tuerca de seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Versatilidad para varilla roscada de 3/8"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con dimensiones precisas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplio rango de espesores en perfiles estructurales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: falsos techos, tuberías con abrazaderas, sistemas con varilla roscada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia característica: 560 kg<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Torque de instalación: 17 Nm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de fijación: Mecánica por presión, sin taladrar ni soldar<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Elemento de seguridad: Doble tuerca integrada<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espesor máximo de viga: 1 1/4"<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro de roscado: 3/8"<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión a: 41.5 mm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión b: 62 mm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión c: 30 mm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión d: 25 mm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión e: 32 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Mordaza de acero fija para perfil 1 1/4"<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Doble tuerca de seguridad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de fijación mecánica sin perforar ni soldar estructuras
Característica 2	Resistencia característica de carga hasta 560 kg para suspensión segura
Característica 3	Compatible con perfiles estructurales de espesor máximo 1 1/4"
Característica 4	Doble tuerca de seguridad integrada para instalación reforzada
Característica 5	Diseño compacto con dimensiones precisas para espacios reducidos
Característica 6	Torque de instalación 17 Nm para fijación rápida y estandarizada