



Mordaza de Acero Fija / Perfiles 3/4" / Varilla Roscada 3/8" / Resistencia 640 kg / Instalación Sin Taladrar

SKU: SUTL-38-034 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$34.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mordaza de acero diseñada para fijación rápida en perfiles y estructuras metálicas sin requerir taladrado ni soldadura. Permite la suspensión de falsos techos, sistemas con varilla roscada y tuberías con abrazaderas mediante una instalación mecánica directa. Su capacidad de carga característica de 640 kg la posiciona para aplicaciones de suspensión de alta demanda en entornos industriales y de construcción. El mecanismo de doble tuerca garantiza estabilidad estructural post-instalación, mientras que sus dimensiones compactas facilitan el montaje en espacios con acceso restringido.

Características Generales

- Sistema de fijación rápida sin taladrar ni soldar
- Alta resistencia mecánica de suspensión: 640 kg
- Compatible con perfiles de espesor máximo 3/4"
- Doble tuerca para mayor seguridad en instalación
- Dimensiones precisas para instalación rápida y fácil
- Amplio rango de modelos para todo tipo de perfiles
- Aplicaciones: falsos techos, varilla roscada, tuberías con abrazaderas

Desempeño Mecánico

- Resistencia característica: 640 kg
- Torque de instalación: 17 Nm
- Diámetro roscado: 3/8"
- Dimensión A: 41.5 mm
- Dimensión B: 49 mm
- Dimensión C: 27 mm
- Dimensión D: 25 mm
- Dimensión E: 19 mm

Contenido del Paquete

- Mordaza de acero fija SUTL38034

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación rápida en perfiles metálicos sin taladrar ni soldar
Característica 2	Resistencia mecánica de suspensión de 640 kg
Característica 3	Compatible con perfiles estructurales de espesor máximo 3/4"
Característica 4	Doble tuerca integrada para mayor seguridad de instalación
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Torque de instalación de 17 Nm para fijación precisa