



Mordaza para Plegar Conectores de Anillo / 5 Cavidades Intercambiables / Cables RG-58/U, RG-59/U, RG-142/U, RG-8/X / 0.052" a 0.255"

SKU: RFA-4005-01 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$1,029.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mordaza profesional para el plegado preciso de conectores de anillo en instalaciones de redes RF y telecomunicaciones. Diseñada con cavidades intercambiables en cinco tamaños específicos que permiten trabajar con múltiples calibres de cables coaxiales comunes en la industria. La cavidad de 0.052" está especialmente configurada para el plegado de conductores centrales (pin), garantizando la integridad del contacto eléctrico. Compatible con conectores estandarizados RFU6001 y AMP2266001, esta herramienta facilita instalaciones consistentes y repetibles en entornos profesionales de infraestructura de comunicaciones.

Características Generales

- Herramienta de mordaza para plegado de conectores de anillo
- Cavidades intercambiables: 0.052", 0.068", 0.100", 0.213", 0.255"
- Cavidad 0.052" específica para conductores centrales (pin)
- Cables compatibles: RG-58/U, RG-59/U, RG-142/U, RG-8/X
- Compatibilidad con conectores RFU6001 y AMP2266001
- Aplicación: instalación y mantenimiento de redes RF coaxiales
- Uso profesional en telecomunicaciones y redes de radiofrecuencia

Desempeño y Aplicación

- Tipo de herramienta: Mordaza para plegar conectores
- Aplicación: Conectores RF coaxiales de anillo
- Configuración: Cavidades intercambiables
- Uso profesional: Instalación y mantenimiento de redes RF
- Compatibilidad conectores: RFU6001, AMP2266001

Cables y Cavidades

- Cables coaxiales RG-58/U
- Cables coaxiales RG-59/U
- Cables coaxiales RG-142/U
- Cables RG-8/X
- Cavidades disponibles: 0.052", 0.068", 0.100", 0.213", 0.255"
- Cavidad 0.052": conductores centrales (pin)

Contenido del Paquete

- Mordaza para plegar conectores de anillo
- Cavidades intercambiables en 5 tamaños

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cavidades intercambiables en 5 tamaños para múltiples calibres de cable
Característica 2	Cavidad 0.052" dedicada a conductores centrales (pin) con precisión
Característica 3	Compatible con conectores RFU6001 y AMP2266001 estandarizados
Característica 4	Diseño profesional para plegado preciso de conectores de anillo
Característica 5	Aplicación en instalación y mantenimiento de redes RF y telecomunicaciones
Característica 6	Soporta cables coaxiales RG-58/U, RG-59/U, RG-142/U y RG-8/X