



Moto-tool Neumático Angular / 22,000 RPM / Boquilla 1/4" / 4 SCFM / Desalojo Frontal / 95 dB

SKU: SYS-UP-875 Marca: URREA Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$2,024.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Moto-tool neumático angular diseñado para operaciones de desbaste, pulido y acabado en espacios reducidos. Su configuración angular permite el acceso a zonas de difícil alcance mientras mantiene el control operativo. El desalojo de aire frontal dirige el flujo lejos del operador y la pieza de trabajo, mejorando la visibilidad y las condiciones del entorno. Con un consumo de aire de 4 SCFM, es compatible con la mayoría de los sistemas neumáticos industriales sin requerir compresores de alta capacidad. La velocidad de 22,000 RPM proporciona remoción de material eficiente para aplicaciones de precisión en mantenimiento, manufactura y talleres de trabajo metálico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad sin carga: 22,000 RPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo de aire: 4 SCFM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Desalojo de aire: Frontal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de acoplamiento: Boquilla 1/4' estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nivel sonoro: 95 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: Angular ergonómico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad sin carga: 22,000 RPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de aire: 4 SCFM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel sonoro: 95 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Neumáticas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de acoplamiento: Boquilla 1/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Desalojo de aire: Frontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Angular ergonómico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Moto-tool neumático angular</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño angular para acceso en espacios confinados
Característica 2	Consumo eficiente de 4 SCFM para compresores estándar
Característica 3	Desalojo de aire frontal que mantiene la zona de trabajo limpia
Característica 4	Acoplamiento 1/4" compatible con conexiones neumáticas universales
Característica 5	Nivel sonoro controlado de 95 dB para entornos industriales
Característica 6	22,000 RPM para remoción de material y acabado de precisión