



Moto-tool Neumático / 1/4" / 25,000 RPM / 4 SCFM / 4.75" (12.1 cm) / Desalojo Frontal

SKU: SYS-UP-876 Marca: URREA Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$1,732.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Moto-tool neumático de operación recta diseñado para trabajos de precisión en talleres, líneas de producción y mantenimiento industrial. Alcanza 25,000 rpm sin carga mediante accionamiento neumático, permitiendo el mecanizado de materiales con control de velocidad constante. La boquilla de 1/4" estandarizada facilita el montaje de fresas, puntas de grabado y accesorios abrasivos de uso generalizado. El sistema de desalojo de aire frontal dirige el flujo lejos del operador, mejorando la visibilidad del área de trabajo y reduciendo la contaminación del entorno inmediato. Su construcción compacta de 4.75" (12.1 cm) de longitud total permite maniobrar en configuraciones de máquinas, moldes y ensamblajes con acceso limitado. El consumo de 4 SCFM lo hace compatible con instalaciones de aire comprimido de capacidad media sin demanda excesiva del sistema.

• Tipo: Moto-tool neumático recto

• Velocidad sin carga: 25,000 rpm

• Boquilla: 1/4"

• Consumo de aire: 4 SCFM

• Nivel de ruido: 94 dB

• Desalojo de aire: Frontal

• Longitud: 4.75" (12.1 cm)

Desempeño

Velocidad sin carga: 25,000 rpm

Consumo de aire: 4 SCFM

Nivel de ruido: 94 dB

Físicas / Conexión

Longitud: 4.75" (12.1 cm)

Boquilla: 1/4"

Desalojo de aire: Frontal

Contenido del Paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de 25,000 rpm para acabados de alta precisión
Característica 2	Boquilla de 1/4" compatible con amplia gama de accesorios
Característica 3	Consumo de aire de 4 SCFM para operación económica en compresores
Característica 4	Desalojo frontal de aire que evita dispersión de partículas hacia el operador
Característica 5	Diseño compacto de 4.75" (12.1 cm) para acceso en espacios reducidos
Característica 6	Nivel de ruido controlado a 94 dB para entornos de trabajo intensivos